

CA/810 Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 1

1,00 € tax included

Reference: 20.00007

CA/810 Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 1



Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 1, in bobina da 100 m. Utilizzabile in tutte le installazioni fisse o mobili professionali per il collegamento tra amplificatori/finali di potenza audio e speaker passivi.

Caratteristiche meccaniche

Conduttori:: 2 x 1 mm - 32 x 0,193

Diametro Esterno:: 6,7 mm +/- 0,2%

Diametro Conduttore:: 2,5 mm +/- 0,1%

Spessore Isolamento:: 0,6 mm

Spessore Guaina:: PVC 0,8 mm

Carico Rottura Unitario:: 1,45 Kg/mm²

Allungamento a Rottura:: 220%

Peso:: 68 Kg/Km

Colore:: Nero

Lunghezza Bobina:: 100 m

Caratteristiche elettriche

Tensione Nominale:: 300 / 500 V

Temp. Esercizio (°C):: 60°

Resistenza Elettrica:: 18 Ohm/Km

Normativa di Riferimento:: CEI 20-20

Grado di Autoestinguenza:: Positivo (a norme CEI)

Specifications

Inner conductor size:: 2 x 1.0 mm²

Strands x conductor:: 32 x 0.193

Conductor diameter:: 2.50 mm +/- 0.1%

Insulation thickness:: 0.6 mm

Outer jacket thickness:: PVC 0.8 mm

Overall diameter:: 6.7 mm +/- 0.2%

Unit ultimate strength:: 1.45 Kg/mm²

Tensile strength:: 220%

Weight per 1000 m (3280 ft):: 68 Kg (151.1 lbs)

Reel length (meters):: 100

Colours:: Black (BK)

Mechanical / Electric Characteristics

Working voltage:: 300 / 500 V

Working temperature:: 60°

Electrical resistance:: 18.0 Ohm/Km

Reference regulation:: Complying with CEI 20-20 Norms

Self-extinguishing rate:: Positive (in compliance with CEI norms)