

CM/818 BK Cavo professionale in bobina

1,00 € tax included

Reference: 20.00031

CM/818 BK Cavo professionale in bobina



Cavo AES/EBU professionale in bobina da 100m, per trasferire segnali audio digitali con precisione, integrità e mantenimento dell'impedenza a 110 Ohm.

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno:: 2 x 0.18

Isolamento:: Poliolefine Ø 1.36 mm

Schermo:: Spirale CuR + Drain Wire 0.18 mm

Guaina:: PVC FLEX Ø 5

Peso:: 33 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Impedenza:: 110 Ohm

Capacità:: 46 pF/m

Resistenza conduttore/schermo:: 23 Ohm/Km

Resistenza conduttore/conduttore:: 110 Ohm/Km

Resistenza d'isolamento:: >105 MOhm/m

Temperatura di Esercizio:: -20° / +70°

Colori disponibili:: Nero

Lunghezza bobine:: 100 m

Specifications

Inner conductor size:: 2 x 0.18 mm²

Insulation:: Polyolefin - Ø 1.36 mm

Shielding:: Served shielding + 0.18 mm drain wire

Outer jacket:: PVC Flex Polyvinyl Chloride

Overall diameter:: 5.00 mm

Weight:: 33 Kg (73.33 lbs) per 1000 m (3280 ft)

Mechanical / Electric Characteristics

Impedance:: 110 Ohm

Capacitance:: 46Pf/m

Conductor/shielding resistance:: 23 Ohm/Km

Conductor/conductor resistance:: 110 Ohm/Km

Insulation resistance at 20°:: >105 Mohm/Km

Working temperature:: -20° / +70°