

UA/500-K Alimentatore switching universale 500 mA/7,2 W

15,00 € tax included

Reference: 60.00003

UA/500-K Alimentatore switching universale 500 mA/7,2 W



Alimentatore switching **universale 500 mA / 7,2 W** stabilizzato di dimensioni ultra compatte con ingresso diretto sulla presa 100 /240 Vac - 50 /60 Hz e uscita regolabile DC (3 /4,5 /5 /6 /7,5 /9 /12 Vdc) tramite apposito commutatore rotativo.

Questo alimentatore è dotato di connettore universale a cui applicare una delle otto spine di alimentazione DC coassiali in dotazione. Inoltre vengono forniti tre adattatori USB (solo per uscita 5 Vdc) per l'alimentazione di apparecchi multimediali. Un'apposita chiave di commutazione seleziona la tensione di uscita attraverso il commutatore rotativo. Dotato di led rosso di stato. Ideale per tutti gli apparecchi multimediali portatili alimentati DC.

Specifiche tecniche

Ingresso: : 100-240 V AC

Uscita selezionabile: : 3 /4,5 /5 /6 /7,5 /9 /12 V DC

Tensione d'uscita USB: : 5 V DC

Frequenza d'ingresso: : 50 - 60 Hz

Commutatore per l'inversione della polarità

Massima corrente d'uscita: 600 mA:

Massima corrente d'uscita: : 600 mA

Prese coassiali jack: : 2,5 - 3,5 - 3,5x1,35- 5x2,1 - 5,5x1,5 - 5,5x2,5

Indicatore Led Dimensioni:: 69 (L) x 39 (A) x 31 (P) mm

Dimensioni: : 69(L) x 39(A) x 31(P) mm

Imballo singolo: : 1

Imballo Master: : 50

Certificazioni: : EuP,CE, RoHS,GS,TuV

Specifications

Input:: 100-240 V AC

Output:: 3 /4,5 /5 /6 /7,5 /9 /12 V DC

USB Output Voltage: : 5 V DC

Input Frequency: : 50 - 60 Hz

Max Output Current: : 500 mA

Coaxial power plugs:: 3,5 - 3,5x1,35 /5x2,1 - 5,5x1,5 /5,5x2,1 - 5,5x2,5 /2,35x0,75 - 4x1,7 mm



USB plugs: : micro B 5p, mini B 5p, USB A female

Dimensions:: 69(W) x 39(H) x 31(D) mm

Package:: 1

Master carton:: 50

Certifications: : EuP,CE, RoHS,GS,TuV