TASCAM TC-1/S BLACK



32,00 € tax included

Reference: TATC1SBK

TASCAM TC-1/S BLACK

TASCAM TC-1/S BLACK - ACCORDATORE AD ENERGIA SOLARE
Il TC-1S è il primo accordatore a energia solare sul pianeta. Un banco di celle solari sul pannello frontale carica la batteria inclusa ed è disponibile anche un ingresso USB per la ricarica rapida quando si è completamente al buio. L'accordatore è avvolto in un custodia in silicone a prova d'urto, disponibile in sei colori diversi e mantiene l'unità protetta.
Caratteristiche principali
•Accordatore cromatico alimentato da batteria ricaricabile a energia solare e illuminazione domestica
•La batteria viene caricata da celle solari interne
•Non è necessario acquistare una batteria
•Alimentazione rapida alternatica tramite porta USB (solo per la ricarica)
•Tempo di funzionamento fino a 6 ore con batteria completamente carica
•Autospegnimento dopo 5 minuti
•Facile messa a punto dell'accordatura attraverso l'ampio display a barre
•Ulteriori indicazioni sul display di simboli diesis (#) e bemolli (b) delle note e indicatore di batteria
•Scala di 12 note a temperamento equabile
•Quattro modalità di visualizzazione dell'accordatore: Meter: la nota viene indicata dalle barre sulla scala' Needle (ago): la nota viene indicata da tre barre sulla scala' Fine: doppia precisione sulla scala
•Animazione strobo: la nota viene indicata da un effetto strobo per consentire l'accordatura in modo più intuitivo
•Risoluzione della nota sul display in modalità fine: 1 barra = 1 cent
•Calibrazione in un intervallo di 438-447 Hz (a passi di 1 Hz)
•Copertura in silicone rimovibile per una maggiore protezione (disponibile in sei colori: nero, bianco, rosa, arancio, verde, blu)
•Ingresso microfono/chitarra 6,3 mm
•Microfono incorporato per strumenti acustici
•Include cinghia e moschettone per il fissaggio a un portachiavi o alla custodia dello strumento Specifiche tecniche
•Tuning: 12-note equal temperament
•Detection range: A0–C8 (27.5–4186.010006 Hz)
•Didplay modes: Meter, animated strobe, needle, fine
•Calibration range: 437–446 Hz, 1-Hz intervals
•Detection accuracy: 1 cent (A = 440 Hz)
•Input: Built-in mic, omnidirectional, mono' 6.3-mm standard mono jack for instrument or microphone
•USB connector: Mini-B type (only for charging the battery)