

FBT JMAXX 112A



549,00 € tax included

Reference: FBJMAXX112A

FBT J-MaxX 112A DIFFUSORE BI-AMP 700W + 200W RMS

Configurazione: 2 vie

Cabinet: design bass reflex bidirezionale biamplificato

Potenza: 700W RMS LF, 200W RMS HF, Classe D con alimentazione switching

Potenza di picco LF / HF: 1400/400W

DSP: 4-EQ preset

Pannello di controllo: XLR IN e XLR LINK, Volume, Preset EQ, filtro HP, selettore GND LFT

2x Punti di sospensione M10, flangia 35mm (1 3/8") per stativo, piastra per montaggio a parete

Tromba a direttività costante: 90° H x 60° V

Angolazione per stage monitor 12°, 40° o 55°

Risposta in frequenza: 45Hz - 20KHz - 6dB

Driver a bassa frequenza: 12" - bobina 2mm

Driver ad alta frequenza: 1" - bobina 1mm

SPL continua / picco max: 125/131dB

Dispersione: 90° x 60° (HxV)

Impedenza di ingresso: 22 kOhm

Frequenza di crossover: 1,6kHz

Connettore di ingresso: XLR con loop, jack 6,3mm

Dimensioni (LxAxP): 402 x 644 x 345mm

Peso: 13.8kg