

ART PROSPLIT SPLITTER MICROFONICO ALTE PRESTAZIONI

58,00 € tax included

Reference: ARPROSPLIT

ART PROSPLIT SPLITTER MICROFONICO ALTE PRESTAZIONI



Splitter Microfonico ad Alte Prestazioni Da un singolo microfono il PROSplit fornisce un'uscita diretta ed un'uscita isolata a trasformatore. Le tipiche applicazioni includono l'invio dell'uscita diretta al mixer Front-of-House o principale, e l'invio della seconda uscita isolata ad un mixer per monitor o per registrazione. L'uscita diretta lascia passare al microfono l'alimentazione phantom proveniente dal mixer principale per l'utilizzo di microfoni a condensatore. Il PROSplit comprende un commutatore ground-lift sull'uscita isolata per ridurre il rumore dovuto ai loop di massa tra le unità interconnesse. Per maggior versatilità il PROSplit dispone anche di un attenuatore pad sull'ingresso che può essere utilizzato per collegare un segnale preamplificato (cioè un segnale di linea, anziché un segnale microfonico) alle due uscite microfoniche del dispositivo.

Specifiche Tecniche:

- Risposta in Frequenza: 20Hz-20kHz, ± 0.25 dB @ -15 dBu, ± 3 dB @ 165kHz ca
- THD (Distorsione Armonica Totale): 1.1 kOhm @ 1kHz (Impedenza Tipica della Sorgente d'Alimentazione: 150 Ohm)
- Impedenza d'Uscita: