JTS SIEM 2R/2T + IE1



345,00 € tax included

Reference: JTSIEM2R2T

JTS SIEM 2R/2T MONO IN EAR MONITORING SYSTEM CON AURICOLARE IE-1

- Potenza di uscita RF 10 mW
  Deviazione di frequenza nominale (modulazione) ± 40 KHz
  Impedenza di ingresso audio 20k?
  Livello di ingresso nominale -20 dBV
  Livello di ingresso massimo 0 dBV
  Livello AF display LED, canale
  Connettore di ingresso audio 2 x XLR bilanciati
  Connettore loop out 2 x presa loop out bilanciata Ø6,3 mm
  Tensione di funzionamento 12-18 VDC, 600 mA

  Specifiche del ricevitore SIEM-2R:

  Preparazione della frequenza
  Controllo sintetizzato PLL
  Gamma di frequenza portante 502 ~ 960 MHz
  Canale di visualizzazione a LED Controlla accensione / spegnimento, Selezione del canale,
  Controllo del volume
  Risposta in frequenza audio 40 ~ 18.000 Hz
  Connettore di uscita Jack per cuffie stereo fittizio da 1/8 "
  Durata della batteria tipica 14 ore
  Batteria 2 batterie AA

Specifiche dell'ear monitor IE-1:

Risposta in frequenza 20 ~ 20.000 Hz
Tipo di trasduttore dinamico
Impedenza 16?
Sensibilità (a 1000Hz) 114 dB / mW
Distorsione inferiore allo 0,3%
Lunghezza cavo 148 cm con spina stereo Ø3,5
Peso netto 6 grammi (cavo escluso)