IMG HSE-152A/SK MICROFONO HEADSET CARDIODE BEIGE CON ADATTATORI

65,00 € tax included

Reference: IMHSE152ASK

IMG HSE-152A/SK MICROFONO HEADSET CARDIODE BEIGE CON ADATTATORI

Serie di microfoni headset/archetto in versione color beige per impieghi universali per sistemi con adattatori. Con gli adattatori in dotazione, indicati per i trasmettitori tascabili IMG STAGELINE e JTS. Per apparecchi di altri produttori sono disponibili separatamente altri adattatori di collegamento.
Microfono headset ultraleggero caratteristica a cardioide
Per tutte le applicazioni dove è richiesto un prelievo audio diretto, si offre questo microfono con capsula back electret con caratteristica a cardioide. Uno strumento robusto con un sound fantastico per moderatori e cantanti, anche in situazioni acustiche estreme, grazie all'alta resistenza ai feedback. L'archetto quasi invisibile e molto leggero è comodo da portare e tiene ben ferma la capsula.
Per mezzo di un cavo di collegamento con blocco, il HSE-152A/SK può essere usato con sistemi wireless di vari produttori usando degli adattori opzionali.
trasmissione a larga banda
molto comodo da portare
stabile nella posizione
braccio capsula regolabile in lunghezza, girevole
anello salvagocce (protegge la capsula dall'umidità)
cavo di collegamento staccabile, resistente al sudore con jack stereo 2,5 mm (cavo sostitutivo di collegamento HSE-70C)
compatibile con tutti i trasmettitori tascabili TXS-...HSE (mini XLR a 3 poli) e JTS (mini XLRE a 4 poli) con adattatori in dotazione
adattatori opzionali per impieghi con prodotti di vari produttori
alimentazione esterna, p. es. tramite adattatore di alimentazione phantom EMA-1 o EMA-300P
spugna antivento

Tipo: Microfono headset
Tipo di trasmissione: Cavo
Caratteristica: cardioide
Sistema: back elettrete
Gamma di frequenze audio: 20-20000Hz
Impedenza nominale: 1,5 kO
Sensibilità: 1,8 mV/Pa
Rapporto: S/R
Pressione sonora max.: 130 dB
Alimentazione: corrente continuar 1,5-9 V
Temp. di esercizio ammessa: 0-40 °C

Peso: 7 g
Collegamenti: jack stereo 2,5mm
2 adattatori XLR 3 e 4 pin