SENNHEISER EW 135P G3 HANDHELD 835 CAMERA KIT -BAND G: 566-608 MHz

499,00 € tax included

Reference: SEEW135PG3G

SENNHEISER EW 135P G3 HANDHELD 835 CAMERA KIT -BAND G: 566...608 MHz

Un sistema portatile progettato per operare sul campo: l'EW 135-p G3 è la scelta perfetta per i professionisti ENG. Il robusto microfono wireless cardioide portatile offre una qualità audio professionale per interviste e reportage, anche in condizioni sfavorevoli. All'estremità della telecamera del percorso del segnale wireless si trova il ricevitore diversity adattivo EK 100 G3, portatile e affidabile.

Caratteristiche:
- Robusto alloggiamento in metallo (trasmettitore e ricevitore)
- Larghezza di banda di 42 MHz: 1680 frequenze UHF sintonizzabili per una ricezione senza interferenze
- Sistema di banchi di frequenze migliorato con un massimo di 12 frequenze compatibili
- Ricezione a diversità adattativa per un'elevata qualità di ricezione
- Squelch a tono pilota per eliminare le interferenze RF quando il trasmettitore è spento
- Funzione di scansione automatica delle frequenze per la ricerca delle frequenze disponibili
- Gamma di frequenze AF migliorata
- Aumento della gamma di sensibilità audio
- Sincronizzazione wireless dei trasmettitori tramite interfaccia a infrarossi
- Menu di facile utilizzo con più opzioni di controllo
- Display grafico illuminato (trasmettitore e ricevitore)
- La funzione Auto-Lock evita la modifica accidentale delle impostazioni
- Compensatore HDX per un suono cristallino
- Il trasmettitore e il ricevitore sono dotati di indicazione della batteria in 4 passi
- Compatibile con tutte le capsule microfoniche evolution Wireless
- Contatti per la ricarica dell'accupack BA 2015 direttamente nel trasmettitore o nel ricevitore
- Ampia gamma di accessori per adattare il sistema a qualsiasi esigenza

Cosa contiene la confezione?
- (1) ricevitore diversity EK 100 G3
- (1) Trasmettitore portatile SKM 100-835 G3 (dinamico, cardioide)
- (1) MZQ 1 clip per microfono
- (1) Cavo di uscita CL 1line
- (1) Cavo XLR CL 100

- (1) Adattatore per telecamera CA 2
- (4) Batterie AA
- Istruzioni per l'uso

Dati tecnici:
- Gamma di frequenza: 566...608 MHz
- Dimensioni del ricevitore: 82 x 64 x 24 mm
- Dimensioni trasmettitore: Ø 50 x 265 mm
- Risposta in frequenza (microfono) 80 - 18000 Hz
- Compenditore HDX
- Connettore Audio-XLR con jack da 3,5 mm
- Preset 12
- Microfono dinamico
- Livello di pressione sonora (SPL) 154 dB(SPL) max.
- THD, distorsione armonica totale - Peso Ricevitore: ~ 160 g
- Peso Trasmettitore: 450 g
- Sensibilità AF 2,1 mV/Pa
- Rapporto segnale/rumore > 110 dB(A)
- Potenza di uscita RF 30 mW
- Frequenze di trasmissione/ricezione 1680
- Larghezza di banda di commutazione 42 Mhz
- Deviazione di picco +/- 48 kHz
- In conformità a ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
- Tempo di funzionamento Trasmettitore: tipicamente 8 ore
- Livello di uscita audio (sbilanciato) +10 dBu max