2404VLZ4

1.567,60 € tax included

Reference: 022417

2404VLZ4

'Mixer 2404VLZ4, 24 canali 2404VLZ4, offre un design professionale/ basso rumore, costruzione 'Built-Like-A-Tank', il tutto in un formato ultra compatto ideale per desktop. - 20 preamplificatori micro Onyx, gamma ultra larga di guadagno 60 dB, intervallo dinamico 128,5 dB, delineazioni di ingresso + 22 dBu, risposta in frequenza estesa, distorsione inferiore a 0,0007% (20Hz - 50kHz). RF migliorato, perfetto per le applicazioni broadcast. Alimentazione phantom per microfoni a condensatore. Compressione di canale dedicata on-line per ingressi critici (ch 17-20) 20 ingressi di linea ad alta soglia con controllo di funzionamento + 4 / -10. EQ a 3 bande (80 Hz, 2,5 kHz, 12 kHz). Filtro “cut” basso 18 dB / ottava 75 Hz nei canali di ingresso del microfono. 4 sottogruppi con compressione dedicata in linea per un controllo dinamico totale. 6 AUX con inserti, pre / post fader e opzioni di invio FX interno / esterno. Fader da 60 mm 2 ritorni stereo e 4 uscite di gruppo con inserti. Due processori RMFX a 32 bit con 24 riverberi. Gig Ready, Chorus e tap delay per applicazioni live. Interfaccia USB 4x2 integrata a 24 bit. Trasferimento sottogruppi o master L / R su PC o Mac per registrare. Possibilità di utilizzo plugin preferiti tramite l'ausiliario 5/6. Modalità solo PFL / AFL. Misuratori stereo a 12 segmenti ad alta risoluzione. Controlli rotanti sigillati, resiste alla polvere e allo sporco. Robusto telaio in acciaio "Built-Like-A-Tank" con finitura a polvere. Progettato per rack con il kit di montaggio opzionale. Alimentatore universale per utilizzo in tutto il mondo.'