DEFENDER MINI 85200



128,00 € tax included

Reference: AH85200

DEFENDER MINI 85200 PEDANA PASSACAVO A 3 CANALINE

Caratteristiche:
- Pedana passacavo compatta antiscivolo in poliuretano nero riciclabile
- Copertura in polietilene gialla con effetto segnaletico elevato e bloccaggio di sicurezza (disponibile anche con copertura nera, cod. art. 85200BLK)
- Cerniera della copertura brevettata autopulente
- 3 canaline: 1 canalina 35 x 35 mm, 2 canaline 35 x 30 mm
- Capacità di carico ca. 2 t / 20 x 20 cm
- Classe di protezione antincendio B2 (DIN 4102), certificato DEKRA (DIN 31000, EN 61537)
- Resistente a olio, acido, solvente e benzina
- Dimensioni 100 x 29 x 4,8 cm, peso solo 5 kg
- Protezione affidabile di persone e cavi per uso interno ed esterno
- Non adatta per traffico stradale
- Rampe finali per l’inserimento e l’estrazione sicuri dei cavi come accessorio

3 canaline passacavo piccole - Leggere e resistenti
La pedana passacavo Defender® MINI è disponibile con coperchio nero o giallo ed è idonea per uso sia interno che esterno. La pedana passacavo a 3 canaline è piatta e compatta ed è provvista di perni di giunzione integrati e base antiscivolo per garantire una tenuta ottimale sui diversi pavimenti. Le rampe terminali disponibili separatamente (maschio/femmina) assicurano l'inserimento e la rimozione corretti e sicuri dei cavi. Le pedane passacavo Defender MINI hanno una portata di 2 tonnellate su una superficie di 20 x 20 cm e permettono l’attraversamento di veicoli leggeri, carrelli e pedoni. Si possono impiegare in eventi di carnevale, fiere, esposizioni, centri commerciali e magazzini, così come palcoscenici, studi ed emittenti televisive. Non adatte per il traffico stradale.

Personalizzate la vostra pedana passacavo! Con un ordine di almeno 30 pezzi per modello vi offriamo la possibilità di personalizzare tutte le pedane passacavo Defender con il vostro logo aziendale. Il relativo formato è disponibile in alto nell'area download. Contattateci.

Specifiche:
- Tipo di prodotto Pedane passacavi
- Tipo 3 canali
- Larghezza 290 mm
- Altezza 48 mm
- Lunghezza 1000 mm

- Numero canaline 3
- Larghezza canalina 1 35 mm
- Altezza canalina 1 30 mm
- Larghezza canalina 2 35 mm
- Altezza canalina 2 35 mm
- Larghezza canalina 3 35 mm
- Altezza canalina 3 30 mm
- Materiale Poliuretano
- Potenza circa 2 t su una superficie di 20 x 20 cm
- Resistenza ai prodotti chimici Resistente agli acidi , Resistente all’olio , Resistente alla benzina
- Campo di durezza 88 Shore ± 4 Shore
- Classe di infiammabilità B2
- Range di temperatura Da -30 a +60 °C
- Peso 4,652 kg
- Particolarità Certificato DEKRA

Possibile personalizzazione con LOGO Aziendale