

## EPSON EBZ10005U VIDEOPROIETTORE 10.000 lumen

**9.890,00 € tax included**

Reference: EPEBZ10005U



EPSON EBZ10005U VIDEOPROIETTORE  
INSTALLATION LUMINOSO

EB-Z10000U è il primo videoproiettore di Epson per grandi ambienti con risoluzione WUXGA e 10.000 lumen, semplice da installare e dotato della tecnologia 3LCD.

Con una luminosità di 10.000 lumen e la risoluzione WUXGA, EB-Z10005U è un videoproiettore da installazione versatile e ad alte prestazioni, caratterizzato dallo chassis di colore nero. In grado di proiettare immagini in verticale nelle applicazioni di digital signage EB-Z10005U offre un'angolazione di installazione flessibile, scorrimento della lente per il posizionamento decentrato e moltissime opzioni di calibrazione, con connettività HDBaseT e Wi-Fi opzionale.

### Caratteristiche principali:

- Elevata luminosità: Il videoproiettore più luminoso con risoluzione WUXGA di Epson
- Flessibilità: Possibilità di scegliere tra diverse angolazioni di installazione
- Tecnologia 3LCD: Colori vivaci e immagini luminose
- Versatilità di connessione: Connettività HDBaseT e Wi-Fi opzionale
- Proiezione in verticale: Ideale per applicazioni di digital signage

### Tecnologia:

- Sistema di proiezione: Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
- Pannello LCD: 1,06 pollici con MLA (D8)

### Immagine:

- Color Light Output: 10.000 lumen- 7.600 lumen (in modalità Risparmio energetico)
- White Light Output: 10.000 lumen - 7.600 lumen (in modalità Risparmio energetico)
- Risoluzione: XGA, 1024 x 768, 4:3
- Rapporto di contrasto: 5.000 : 1
- Lampada: 340 W, 2.500 h Durata, 3.500 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
- Correzione trapezoidale: Manuale verticale:  $\pm 30^\circ$ , Manuale orizzontale  $\pm 20^\circ$
- Elaborazione video: 100 Bit

### Ottica:

- Rapporto di proiezione: 1,63 - 2,65:1
- Zoom: Motorized, Factor: 1 - 1,61

- Zoom ratio: 1 - 1,61 : 1
- Lens Shift: Motorizzato - Verticale  $\pm$  56 %, orizzontale  $\pm$  6 %
- Dimensioni immagine: 60 pollici - 500 pollici
- Distanza di proiezione grandangolare: 1,9 m - 16,8 m
- Distanza di proiezione teleobiettivo: 3,2 m - 27,2 m
- Rapporto focale (F): 1,65 - 2,51
- Distanza focale: 36.000 mm - 57.000 mm
- Messa a fuoco: Motorizzato

**Connettività:**

- Interfacce: Ingresso S-Video, Ingresso BNC, Ingresso Composite, Ingresso HDMI, Uscita VGA, Ingresso VGA, RS-232

**Funzionalità avanzate:**

- Sicurezza: Kensington Lock
- Caratteristiche: Tecnologia DeepBlack, Epson Cinema Filter, Freeze image, Accensione/spengimento istantanei, Amministrazione della rete, Quick Corner, Distorsione video ridotta, Controllo colore a sei assi, Funzione Split Screen
- Modalità colore: Dinamico, sRGB, Teatro

**Caratteristiche generali:**

- Consumo energetico: 950 Watt, 790 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)
- Voltaggio: CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
- Dimensioni: 534? x 734 x 167 mm (LxPxA)
- Peso: 22 kg
- Livello di rumore: Mod. Normale: 40 dB (A) - Mod. Economy: 35 dB (A)
- Temperatura: Archiviazione -10° C - 60° C
- Umidità: Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
- Software incluso: EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
- Pressione sonora: In funzionamento: 40 dB (A)- in standby: 35 dB (A)
- Contenuto della confezione: Cavo VGA, Coperchio per connettori, Copriobiettivo, Unità principale, Cavo di alimentazione, Telecomando incl. batterie, Software (CD), Manuale di istruzioni