GUIL ULK-600N ELEVATORE DI CARICO 6m / P.ta 300 Kg



4.380,00 € tax included

Reference: GUULK600N

GUIL ULK-600N ELEVATORE DI CARICO 6m / P.ta 300 Kg

- Elevatori equipaggiati con tre sistemi di sicurezza automatici: Verricello, Sistema di Sicurezza ASB e Sistema IPB.
- Verricello autofrenante con doppia manivella BULL500/2 certificato per 1700 kg.
- Tutti i profili, tubi, componenti che costituiscono l’elevatore sono sovradimensionati (possiedono un margine di rottura 3/1).
- Forcelle regolabili con disegno con forma di “T” (60 mm) per una maggior resistenza.
- Base dotata di piedi rettangolari > maggior resistenza rispetto all’opzione cuadrata, evitando inarcamenti.
- Dotata di otto ruote girevoli Ø100 mm per agevolare il trasporto in verticale.
- Per il suo trasporto in orizzontale, gli elevatori ULK 600 sono dotati di 4 ruote di Ø200 mm
- Vite filettata con disco livellatore a doppio passo e doppia velocitá.
- Cavo d’acciaio di 6 mm con anima di acciaio. Composizione: 7x19+0 (lacci: 7 / fili: 133).
- Profili fabbricati in alluminio ad alta resistenza (Lega: 6082 T6) e base in acciaio rifinita con vernice Epoxy, resistente alle abrasioni.
- Gli elevatori ULK 600/N sono provvisti di un sistema per ripiegare manualmente le sezioni nel caso in cui siano bloccate.
- La base permette il trasporto della torre con carrello elevatore.

Torre d’elevazione con disegno polivalente, fabbricata in alluminio e acciaio, fabbricata per sollevare e mantenere gradi carichi ad altezze elevate.
Il suo disegno compatto, la manovrabilitá (senza bisogno di usare nessun tipo di attrezzatura aggiuntiva), il suo illimitato numero d’applicazioni e la sua grande resistenza fanno dell’Elevatore ULK 600/N il complemento ideale per qualsiasi evento.

Altezza Massima: 6,00 m

Portata Massima: 300 kg
Peso Netto: 20 kg
Altezza di Carico: 204 kg
Area della base: 34 cm
Misure Piegato: 540 x 700 x 1630 mm
Colore: Nero
Materiale: Alluminio e Acciaio
Lega: EN-AW 6005 T6
Saldatura: TIG/MIG
In conformità con:
- BGV C1 , 2006/42/CE
- DIN 56921-11
- DIN 4113-1