K-ARRAY KR202S SISTEMA ATTIVO STEREO 2 KMT18 + 4 KK102

6.999,30 € tax included

Reference: KAKR202S

K-ARRAY KR202S SISTEMA ATTIVO STEREO 2 KMT18 + 4 KK102

Sistema attivo composto da 2 KMT18 + 4 KK102

Dati tecnici (per canale):
- Power Handling: 800 (sub) + 2 x 400 (sat) watt
- Potenza massima: 1400 (sub) + 2 x 800 (sat) watt
- Impedenza: 8 (sub) + 8 o 32 (ogni sat) O
- Risposta in Frequenza Operativa: 30 Hz - 20 kHz 3 dB (in relazione ai preset)
- SPL 1 W/1 m: 99 dB (sub) 98 dB (sat) - SPL massimo: 130 dB continui - 136 dB di picco
- Trasduttori: 1 x driver da 18” al neodimio a lunga escursione con bobina da 3”, 16 x driver 2” con bobina da 0,75” per ogni satellite
- Ingresso audio analogico: Connettori XLR a 3 poli bilanciato : 2 maschi + 2 femmine
- Ingresso audio digitale: Connettori XLR 3 poli: 1 maschio + 1 femmina
- Uscita audio (satellite): Connettore: femmina Speakon (1+/1-)
- Ingresso del controllo remoto: Connettore RJ45 a 8 poli femmina
- Ingresso di potenza: Connettori 2 x PowerCon IN/OUT
- Amplificatori: 1 modulo classe D controllati da DSP' Potenza 1000 watt, uscita satellite: 1000 watt
- Protezioni: Limitatore della dinamica, sovracorrente, surriscaldamento, cortocircuiti
- Alimentazione AC: Tensione di Alimentazione: Standard 210 - 240 Vac 50 Hz (standard), Opzionale 100 - 120 Vac 60 Hz (opzionale)
- Corrente massima e burst: Standard 6A (>10 sec) - 12A (10 sec) - 20A (