# LD SYSTEMS XS400 FINALE DI POTENZA PA IN CLASSE D 2x200W4 OHM



299,00 € tax included

Reference: LDXS400

LD SYSTEMS XS400 FINALE DI POTENZA PA IN CLASSE D 2x200W4 OHM

Finale di potenza XS400 LD Systems
XS400 è un finale di potenza in classe D estremamente compatto e sicuro con una potenza di 200 W per canale a 4 Ohm e di 400 W a 8 Ohm in modalità ponticello e con un ampio intervallo di trasmissione compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Grazie alla nostra tecnologia applicata ai finali di potenza di classe D, è possibile ottenere eccellenti prestazioni in sale di piccole dimensioni senza eccessiva perdita di energia. XS400 è concepito con solo 1 U e 3,4 kg di peso per tutti gli utilizzi professionali che richiedono facilità di trasporto e compattezza ed è utilizzabile in impianti mobili o fissi.

XS400 dispone di tutti i circuiti di protezione da cortocircuito, tensione continua, surriscaldamento e sovraccarico ed è dotato di una funzione di accensione ritardata. Gli ingressi sono disponibili nei formati XLR, RCA e jack, mentre le uscite sono costituite da prese Speakon compatibili e morsetti a vite. Dal pannello posteriore si selezionano la modalità di funzionamento e Gain e si attivano la funzione Limiter e Ground-Lift. I LED sul pannello anteriore indicano funzione, segnale, saturazione, avvio del circuito di protezione e modalità di funzionamento. Il suono trasparente di XS400 si caratterizza per l'elevato dinamismo e la fedeltà agli impulsi.

Specifiche:
- Tipo di prodotto Finali di potenza
- Tipo Finali di potenza PA
- Potenza di uscita (1 kHz @ 4 Ohm) 2 x 200 W
- Potenza di uscita (1 kHz @ 8 Ohm) 2 x 100 W
- Potenza di uscita (1 kHz @ 8 Ohm, modalità bridge) 400 W
- Tipo di collegamento Classe D
- Risposta in frequenza 20 - 20000 Hz
- Fattore di distorsione armonica (THD) - Amplificazione (guadagno): 32 dB / 26 dB / 28 dB dB
- Sensibilità di ingresso: 0,68 V / 1,4 V / 1,2 V (not passed) V
- Protezioni Corrente continua , Cortocircuito , Soft-Start , Sovratensione , Surriscaldamento
- Elementi di comando Gain , Ground-Lift , Limitatore , Mode , On / Off , Volume
- Indicatori Clip , Mode , Power , Protect (protezione attiva) , Segnale
- Ingressi di linea 2
- Connessioni di ingresso di linea Jack da 6,3 mm , RCA
- Uscite altoparlante 2
- Connessioni di uscita dell'altoparlante Espansioni polari , Speakon compatibile
- Raffreddamento Ventilatore silenzioso

- Alimentazione Alimentatore switching
- Consumo di corrente (a pieno carico) 470 W
- Tensione di esercizio 115 V AC / 230 V AC (commutabile)
- Larghezza 482 mm
- Altezza 44 mm
- Profondità 244 mm
- Peso 3,4 kg