M-AUDIO DELTA66



118,30 € tax included

Reference: MADELTA66

M-AUDIO DELTA66

a Delta 66 è un' interfaccia per la registrazione e riproduzione dotata di 6 ingressi e 6 uscite. I 4 ingressi ed uscite analogici e gli I/O S/PDIF coassiali offrono le massima qualità nella riproduzione e registrazione dell' audio digitale, tutto ciò con una risoluzione fino a 24 bit e frequenze di campionamento da 8kHz a 96kHz. I connettori jack TRS situati sul breakout box della scheda accettano segnali di linea provenienti da strumenti, mixer e preamplificatori. Il livello degli ingressi e delle uscite può essere regolato individualmente mediante i commutatori di livello software +4 / consumer/ -10. Tramite l' ingresso S/PDIF situato sulla scheda PCI è possibile registrare segnali audio provenienti da DAT, MiniDisc, CD o convertitori A/D esterni. Include un completo software di controllo delle impostazioni e routing ("Delta Control Panel").

* Interfaccia Audio 6X6 24-bit/96kHz
* Sistema composto da scheda PCI e breakout box esterno
* 4 I/O analogici bilanciati e sbilanciati (TRS 1/4")
* 1 I/O digitale S/PDIF (connettori RCA coassiali)
* Ingresso e uscita digitali supportano il “pass-through” di surround codificato AC-3 e DTS**
* Software routing degli ingressi e delle uscite
* Range dinamico analogico superiore a 103 dB
* I/O analogici configurabili per lavorare a livelli di +4dBu, consumer e -10dBV
* Supporto driver ASIO 2, MME, Sound Manager, DirectX, GSIF, Mac OS X Core Audio
* Compatibile con Windows 98SE / Me / 2000 (SP4) / XP (SP1) e Mac OS 9.2.2 / OS X 10.1.5, 10.2.6 o superiore
* Supporto driver a 64 bit per Windows
* Compatibilità PCI X
* Possibilità di aumentare le potenzialità inserendo nello stesso sistema fino a 4 schede serie Delta (anche modelli differenti)