OMNITRONIC DXO-48E

359,00 € tax included

Reference: OMDXO48E



OMNITRONIC DXO-48E CROSSOVER DIGITALE

Crossover attivo digitale stereo con 4 ingressi e 8 uscite, software incluso

Configurazioni di routing flessibili per tutte le modalità operative standard di uscita mono e stereo
4 ingressi analogici e 8 uscite analogiche (XLR)
Tipi di filtri di frequenza attivi (Bessel, Butterworth e Linkwitz-Riley) con pendenze fino a 24 dB/ottava suddividono il segnale audio in diverse bande di frequenza
Incl. software editor (per PC e Mac) per il controllo remoto via computer attraverso l'interfaccia USB: memorizza, trasferisce e gestisce i tuoi preset
Fino a 30 preset utente memorizzabili nel dispositivo via software
5 lingue di menu selezionabili (tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese)
Schermo LCD alfanumerico con 2 righe di 16 caratteri ciascuna
Sensibilità di ingresso regolabile digitalmente
Ingressi e uscite con misuratore di livello a LED a 4 cifre e indicatore LED di clip e limite
Interruttore di silenziamento con indicatore LED per ogni uscita
EQ parametrico a 7 bande per uscita
Ritardo del segnale regolabile fino a 7 ms per le uscite
Limitatore di uscita con limiti regolabili e impostazioni automatiche di attacco e rilascio come protezione da sovraccarico per il vostro sistema di amplificazione
Fase commutabile
Funzione di blocco per proteggere le impostazioni del programma
Installazione a rack, 1 U
Windows XP, Vista, 7, 10 e Mac OS X 10.5.8 o superiore
DSP: processore di segnale digitale
Collegamento al PC: Software DXO via USB Il firmware può essere aggiornato