

OMNITRONIC DXO-48E

359,00 € tax included

Reference: OMDXO48E

OMNITRONIC DXO-48E CROSSOVER DIGITALE



Crossover attivo digitale stereo con 4 ingressi e 8 uscite, software incluso

Configurazioni di routing flessibili per tutte le modalità operative standard di uscita mono e stereo
4 ingressi analogici e 8 uscite analogiche (XLR)

Tipi di filtri di frequenza attivi (Bessel, Butterworth e Linkwitz-Riley) con pendenze fino a 24 dB/ottava suddividono il segnale audio in diverse bande di frequenza

Incl. software editor (per PC e Mac) per il controllo remoto via computer attraverso l'interfaccia USB: memorizza, trasferisce e gestisce i tuoi preset

Fino a 30 preset utente memorizzabili nel dispositivo via software

5 lingue di menu selezionabili (tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese)

Schermo LCD alfanumerico con 2 righe di 16 caratteri ciascuna

Sensibilità di ingresso regolabile digitalmente

Ingressi e uscite con misuratore di livello a LED a 4 cifre e indicatore LED di clip e limite

Interruttore di silenziamento con indicatore LED per ogni uscita

EQ parametrico a 7 bande per uscita

Ritardo del segnale regolabile fino a 7 ms per le uscite

Limitatore di uscita con limiti regolabili e impostazioni automatiche di attacco e rilascio come protezione da sovraccarico per il vostro sistema di amplificazione

Fase commutabile

Funzione di blocco per proteggere le impostazioni del programma

Installazione a rack, 1 U

Windows XP, Vista, 7, 10 e Mac OS X 10.5.8 o superiore

DSP: processore di segnale digitale

Collegamento al PC: Software DXO via USB Il firmware può essere aggiornato