

RME FIREFACE 802 INTERFACCIA AUDIO USB E FIREWIRE

1.359,00 € tax included

Reference: RMFIREFACE802

RME FIREFACE 802 INTERFACCIA AUDIO USB E
FIREWIRE



La Fireface 802 nasce per rinnovare la Fireface 800 senza intaccarne però le caratteristiche che hanno reso questa interfaccia un prodotto di successo planetario. Il cuore della Fireface 802 è rappresentato dai suoi 4 pre microfonic analogici con impostazione manuale del guadagno in grado di garantire un'ottima trasparenza e altissimo livello qualitativo in fase di preamplificazione. I quattro ingressi sul pannello frontale utilizzano connettori combo con XLR/TRS bilanciati e possono anche funzionare come ingressi ad alta impedenza Hi-Z per la registrazione diretta di chitarre o altri strumenti. La Fireface 802 ha un design più moderno rispetto alla Fireface 800, sul pannello frontale ci sono sempre gli stessi elementi ad eccezione della doppia uscita cuffie (non più singola). All'interno però è cambiato praticamente tutto, dai convertitori AD/DA di ultima generazione con un miglior S/N, con 2 canali analogici aggiuntivi in ingresso e in uscita fino al supporto per l'Advanced Remote Control, solo per nominarne alcuni. Il supporto per il protocollo FireWire 800 è stato sostituito dal protocollo USB 2, anche perché non si riscontravano particolari vantaggi rispetto al protocollo FireWire 400 che è sempre implementato. Naturalmente è garantito il supporto per il TotalMix FX (come per UCX e UFX) e per la modalità Class Compliant. La Fireface 802 può quindi essere controllata da iPad grazie all'applicazione TotalMix FX di RME. La Fireface 802 è in grado di gestire in totale 60 canali con minima latenza via USB o FireWire e la rinomata stabilità dei driver RME. La frequenza di campionamento supportata dai convertitori è di 192 kHz e raggiunge un range dinamico di 118 dBA in fase di riproduzione.

Caratteristiche principali

- 30 Input / 30 Output
- 12x Analog I/O
- 4x Mic/Instrument Preamp
- 1x AES/EBU I/O
- 2x ADAT I/O (o 1x ADAT I/O più 1x SPDIF I/O ottico)
- 1x Word Clock I/O
- 1x MIDI I/O
- FireWire e USB
- TotalMix FX
- Compatibile con Advanced Remote Control (non incluso)