SOUNDCRAFT Ui12 - BUNDLE

319,00 € tax included

Reference: SOUI12KIT

SOUNDCRAFT UI12 DIGITAL MIXER STAGE BOX FORMAT WIFI

Soundcraft presenta la nuova serie di mixer digitali remotabili Ui, fornendo la possibilità senza precedenti di mixare l'audio da qualsiasi dispositivo collegato Wi-Fi in qualsiasi luogo. Nei nuovi Ui12 e Ui16 è integrato un router Wi-Fi controllabile da Tablet, PC o Smartphone. Dispongono di una piattaforma compatibile con iOS, Android, Windows, Mac OS e dispositivi Linux, e si possono utilizzare fino a 10 dispositivi di controllo contemporaneamente. Inoltre, Ui12 e Ui16 dispongono di DSP dbx, Digitech e Lexicon, inclusi dbx AFS2, Digitech Amp Modeling, e altro ancora. Da entrambi i modelli è possibile controllare e richiamare da remoto Gain e alimentazione Phantom, EQ parametrico a 4 bande, filtro passa-alto, compressore, de-esser e noise gate sui tutti canali di ingresso. Equalizzatore grafico a 31 bande, noise gate e compressore su tutte le uscite, oltre a un analizzatore di frequenza in tempo reale (RTA) su ingressi e uscite. Sono presenti anche tre Bus dedicati agli effetti Lexicon per Riverbero, Delay e Chorus. Inoltre, i controlli del mixer includono tra gli altri: Sub Group, Mute Group e View Group. I mixer serie Ui possono richiamare complete configurazioni Show/Snapshot con Recall Safe di canale, mentre le caratteristiche di blocco di sicurezza permettono, quando necessario, la personalizzazione di accesso solo a specifiche funzioni e mix del dispositivo. Entrambi i mixer dispongono a bordo di interfacce di rete indipendenti per il controllo simultaneo da Wi-Fi ed Ethernet, oltre ad un robusto chassis da pavimento per applicazioni live. Il modello Ui12 è equipaggiato con quattro ingressi Mic/Linea combo XLR, quattro ingressi Mic XLR, due ingressi per strumenti Hi-Z e un ingresso di linea stereo RCA. E' inclusa una porta USB a due canali come lettore multimediale, insieme a due uscite Aux bilanciate XLR, due uscite cuffia con controllo di livello su Jack da 6,3 mm, oltre alle uscite Master bilanciate su XLR e su Jack da 6,3 mm. La porta USB a due canali è compatibile in lettura con i formati audio MP3, WAV e AIFF. Il modello Ui16 vanta otto ingressi Mic/Linea combo XLR, quattro ingressi Mic XLR, due ingressi per strumenti Hi-Z e un ingresso di linea stereo RCA. E' inclusa una porta USB a due canali come lettore multimediale, insieme a due uscite Aux bilanciate XLR, due uscite cuffia con controllo di livello su Jack da 6,3 mm, oltre alle uscite Master bilanciate su XLR e su Jack da 6,3 mm. La porta USB a due canali è compatibile in lettura con i formati audio MP3, WAV e AIFF, ed è inoltre possibile la registrazione diretta su USB sempre a due canali. Ui16 è completo anche di un'uscita HDMI dedicata per il collegamento a un display esterno.

Caratteristiche principali
Connessione a dispositive multipli – fino a 10 dispositivi simultanei per unità
Compatibile con qualsiasi browser HTML5 e con qualsisasi dispositivo
120 bande RTA su ogni ingresso e ogni uscita
dbx AFS2 Feedback Suppression
Digitech Amp Modelling
WiFi & Connessioni di Rete integrate
EQ 4 bande Parametrico, High-Pass Filter, Compressore, De-esser e Noise Gate sui canali di ingresso
EQ 31 bande Graphic, Noise Gate e Compressore su tutte le uscite
Real-Time Analyser Frequency (RTA) su ingressi e uscite

3 processori di effetti dedicati Lexicon FX: Reverb, Delay e Chorus
Sottogruppi, Gruppi Mute, visualizzare i gruppi, e più controlli mixer
Richiamo Show / Snapshot con blocco di sicurezza