

FOCAL TWIN 6 BE - ex demo

2.999,00 € tax included

Reference: FOTWIN6BE



FOCAL TWIN 6 BE COPIA STUDIO MONITOR ATTIVO
- 1x6.5" - 400W - EX DEMO

Panoramica

Il Twin6 Be è il best seller della gamma Focal Professional e lo strumento di lavoro più versatile della linea SM6. Rappresenta l'unica soluzione necessaria per la registrazione, il mixaggio e il mastering. La precisione dell'immagine, la definizione degli alti e la neutralità dei medi sono alla base della sua reputazione.

L'eccellente articolazione dei registri dei bassi e dei mediobassi, anche a livelli sonori molto elevati, lo rende un riferimento imprescindibile per i tecnici che richiedono una trasparenza assoluta. Inoltre, il design del Twin6 Be consente di raggiungere un elevato SPL, offrendo allo stesso tempo un equilibrio tonale stabile. Uno dei due woofer da 6,5" lavora in banda larga (medi e bassi) mentre l'altro riproduce da 40 a 150 Hz. Questo crea un basso che preserva tutta la dinamica del segnale, senza alcun effetto di mascheramento in gamma media, mantenendo così tutta la sua neutralità e trasparenza. Un ulteriore controllo del registro dei bassi si ottiene con una regolazione fine sulla piastra di controllo posta sul retro del Twin6 Be, per ottenere una perfetta configurazione speculare con il suo compagno. Il Twin6 Be può essere installato in verticale o in orizzontale per rispondere alle esigenze di spazio di ogni studio.

Specifiche tecniche

Risposta in frequenza: 40Hz - 40kHz

SPL massimo: 115dB SPL (picco a 1m)

Ingresso :

Tipo/Impedenza: simmetrica/10 kOhms

Connettore: XLR

Sensibilità: Regolabile, +4dBu o -10dBV

Bassi/medi: 2x150W rms, tecnologia BASH

Alti : 100W rms, classe AB

Alimentazione elettrica :

Alimentazione locale: 230V (fusibile 2A)

115V (fusibile 4A)

Connessione: Cavo di alimentazione IEC rimovibile

Visualizzazione e controllo :

Selettore della sensibilità d'ingresso
Selettore dell'altoparlante mid-range (destra/sinistra)
Livelli di tweeter e woofer regolabili tramite potenziometro
Accensione e spegnimento
Selettore di tensione
Spia : LED di accensione

Alimentazione elettrica :

Alimentazione locale: 230V (fusibile 2A)

115V (fusibile 4A)

Connessione: Cavo di alimentazione IEC rimovibile

Woofer : 2x6W4370B Focal "W", altoparlante a cono composito a sandwich da 6-1/2" (16,5 cm).

Tweeter : TB871, tweeter a cupola invertita Focal in berillio

Schermatura del trasduttore : Integrale attraverso i magneti di cancellazione o grazie al design del magnete

Cassa : Pannelli in MDF da 19 mm (7-1/2")

Finitura :

Pannelli laterali impiallacciati in rosso scuro naturale, corpo nero

Dimensioni (HxLxP): 9-13/16 x 19-11/16 x 13-3/8 " (250x500x340 mm)

Peso: 30,8 lb (14 kg)

NOTA : le casse sono vendibili solo in coppia - PREZZO EX DEMO