ZOOM F6 REGISTRATORE MULTITRACCIA

559,00 € tax included

Reference: ZOF6

ZOOM F6 REGISTRATORE MULTITRACCIA

Progettato per l'audio di alta qualità e per l'affidabilità, il registratore multitraccia da campo Zoom F6 stabilisce un nuovo standard per i dispositivi di registrazione portatili. Puoi aspettarti grandi risultati praticamente con tutti i microfoni, grazie ai preamplificatori premium con gain fino a 75dB e un noise floor silenzioso. L'I/O del time-code è disponibile per la sincronizzazione con altri dispositivi di registrazione e un'uscita per cuffie offre molto gain per il monitoraggio delle registrazioni. E per la flessibilità delle registrazioni, è possibile registrare su scheda SD, utilizzare lo Zoom F6 come interfaccia audio USB o eseguire entrambe le operazioni contemporaneamente. Il registratore Zoom F6 offre molta flessibilità, sia sul campo che nel tuo studio di editing. Per la registrazione su schede, Lo Zoom F6 supporta schede SD, SDHC e SDXC fino a 512GB. Puoi anche utilizzare l'F6 come interfaccia audio USB 6-in / 4-out con il tuo Mac o PC. E se vuoi o devi registrare contemporaneamente su due destinazioni separate, per una questione di ridondanza o di gestione dei file, puoi registrare su schede SD e usare contemporaneamente lo Zoom F6 come interfaccia audio. I filmaker ed i sound designer hanno da tempo accettato i pratici registratori portatili Zoom per tutti i tipi di applicazioni, e l'F6 sembra davvero impressionante. I suoi preamplificatori microfonici offrono un gain generoso per i tuoi microfoni, fino a 75dB, con una bassissima soglia del rumore. La gamma dinamica è incredibilmente ampia, grazie alla conversione A/D a 32 bit. A seconda dei dettagli del tuo progetto, potresti voler togliere di mezzo l'F6 e gestirlo con il tuo dispositivo iOS. Basta usare l'app Zoom F Control gratuita per avere un controllo remoto wireless, incluse le funzioni di registrazione e trasporto. Sarai anche in grado di rinominare i file e inserire i metadati dall'app, risparmiando tempo successivamente nella sala di editing.

Caratteristiche

Registratore da campo a 6 ingressi / 14 tracce

Preamplificatori microfonici di alta qualità con guadagno fino a 75dB

Connettività affidabile grazie al blocco degli ingressi XLR Neutrik

Diverse possibilità di alimentazione - 4 batterie AA, alimentatore o batterie Sony della serie L (non incluse)

Eccellente gamma dinamica con registrazione float a 32bit

Time code I/O con supporto per formati dropframe e non dropframe

I limiter ibridi Look-Ahead impediscono ai picchi di segnale di rovinare le registrazioni

Uscita cuffie dedicata per il monitoraggio delle registrazioni sul campo

Slot per schede SD / SDHC / SDXC per supporti fino a 512GB

Può funzionare come interfaccia audio USB 6-in / 4-out

Può essere usato come interfaccia audio mentre contemporaneamente si registra su scheda SD (risoluzione fino a 48kHz)

Utilizza l'app Zoom F Control gratuita per iOS per il controllo remoto del trasporto, rinomina i file e inserimento metadati

Staffa di montaggio CMF-6 inclusa

Dimensioni: 100 x 120 x H63mm

Peso: 520g