QTC40

1.188,30 € tax included

Reference: QTC40EA

Omni – 4Hz-40kHz, +/-1dB – Max SPL 142dB



Questo microfono fornisce una risposta in frequenza eccezionalmente estesa, una risposta impulsiva superba, un’elevata sensibilità ed il famoso suono Earthworks con un rumore intrinseco così basso che è difficile da pensare con una capsula così piccola. La risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz generalmente è lineare entro +/-0,5dB, ma la cosa più importante è che la sua risposta temporale è la più lineare mai vista. La sua prestazione impulsiva esemplare gli consente di trasdurre le forme d’onda in modo perfetto! È eccellente per riprese d’ambiente, ma è notevole anche per riprese ravvicinate ed in grado di catturare la dimensione reale e la “pasta sonora” di molte sorgenti complesse. Ogni microfono è dotato di un grafico individuale di risposta in frequenza nella gamma 10Hz - 40kHz. Omnidirezionale, risposta in frequenza 4-40kHz (± 1dB), sensibilità 30mV/Pa (-30,5dBV/Pa), alimentazione phantom 48V, 10mA, max SPL 142dB, picco in uscita 3V a 1KOhm, 10V a 5KOhm, impedenza minima 600Ohm, rumore 22dB SPL (pesato A). Dimensioni: (in mm.) L 229 diametro 22. Peso: 225g. Cromato. Applicazioni: registrazioni dal vivo, ambiente, percussioni, piano, chitarra, contrabbasso, basso, archi. QTC40 MP Coppia selezionata per sensibilità, in cofanetto di legno.