planet 22x

299,00 € tax included

Reference: PLANET22X

Interfaccia audio Dante professionale 2 In/2 Out



ESI presenta la nuova ESI planet 22x, interfaccia audio Dante professionale 2 In/2 Out ESI planet 22x è una nuova e rivoluzionaria scheda audio che combina la più moderna tecnologia di networking audio basata sul protocollo Dante con i requisiti di una interfaccia audio per registrazione professionale desktop, sia per applicazioni in studio che in mobilità. L'interfaccia audio è dotata di convertitori ultra high quality 24-bit / 96kHz AD con 118dB(a) di range di dinamica e convertitori 24-bit / 96kHz DA con 123dB(a) di range di dinamica. I due ingressi linea analogici bilanciati possono essere usati anche con i preamplificatori microfonici professionali ultra low noise integrati e gli speciali stage di ingresso instrument Hi-Z. L'uscita di linea master bilanciata può essere controllata con un potenziometro ad alta precisione. Inoltre, offre una uscita cuffia amplificata di alta qualità. La planet 22x può essere alimentata sia con l'alimentatore 12V DC in dotazione che dal cavo di rete come device PoE (Power over Ethernet). Questo rende possibile utilizzare l'interfaccia anche quando non ci sono prese di alimentazione nelle vicinanze. Con il supporto di Dante, planet 22x può essere utilizzata con qualsiasi altro device Dante su una rete audio IP, il che la rende una soluzione molto economica per aggiungere canali audio a qualsiasi network esistente. Ma planet 22x è stata progettata anche per essere una versatile interfaccia audio professionale, tramite il protocollo Dante Virtual Soundcard per ogni applicazione di registrazione audio, sia su Mac che PC - in qualsiasi ambiente professionale. Caratteristiche: • Interfaccia audio network Dante con 2 In analogici e 2 Out analogici • 2 ingressi combo bilanciati XLR / TRS • 2 uscite bilanciate XLR • Convertitori high end 24-bit / 96kHz AD con dynamic range 118dB(a) • Convertitori high end 24-bit / 96kHz DA con dynamic range 123dB(a) • Preamplificatore professionale microfonico low noise con gain regolabile per ogni canale • Alimentazione phantom +48V • Stage di ingresso Instrument Hi-Z high su ogni canale • Potenziometro passo-passo preciso per controllare livello di uscita master delle uscite linea • Uscita cuffia regolabile di alta qualità • Alimentatore12V DC fornito in dotazione • Alimentazione anche tramite cavo di rete (PoE / Power over Ethernet) • Licenza Dante Virtual Soundcard per Mac / PC inclusa • Supporta Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 con WDM e ASIO 2.0 • Supporta macOS via CoreAudio • Include licenza di Deckadance LE della Stanton • Include software Bitwig Studio 8-Track digital audio workstation • Dimensioni circa 17.5cm x 12.0cm x 4.5cm