1238A Three Way Active Monitor



8.164,20 € tax included

Reference: 1238APM

Monitor a 3 vie con DSP integrato - 1 Woofer da 15”, Mid da 5” e High da 1”- 500W + 250W + 200W

Sia 1237A che 1238A implementano un'amplificazione con tecnologia RAM-L (Remote Amplifier Module). Nella configurazione standard RAM-L è montato sul retro del cabinet. L'amplificatore RAM-L, racchiuso in un rack 19" da 3 unità, può essere montato esternamente al diffusore e remotato tramite il sistema di calibrazione, per un'accurata e rapida messa in opera. Tutti i monitor attivi della serie SAM come anche 1237A e 1238A forniscono una qualità sonora senza compromessi e una precisa imaging, prime riflessioni ridotte e una riproduzione il più possibile neutrale, con bassissima distorsione, anche ad altissimi livelli. • Caratteristiche principali: • Progetto acustico 3-vie • Progetto acustico collaudato mutuato dai precedenti modelli 1037 e 1038 • Tecnologia DSP e AutoCal™ • Digital Signal Processing e calibrazione automatica per una risposta bilanciata con l'ambiente d'ascolto • RAM-L • Modulo di amplificazione integrato con la possibilità di essere messo esternamente a rack • DCW • Advanced Directivity Control Waveguide - Avanzato controllo della direttività con guida d'onda per un'imaging accurata ed efficienza e bilanciamento superiori • Amplificatori in Class D • Amplificatori ad alta efficienza per le sezioni LF e MF • Class AB amplifier • Amplificatore con componenti discreti per il tweeter con larghezza di banda ultra ampia