8040B



888,00 € tax included

Reference: 8040BPM

Monitor Nearfield a 2 vie con woofer da 6,5” - 90W + 90W

Le prestazioni del sistema Genelec 8040B, monitor compatti bi-amplificati, sono assimilabili a sistemi di fascia superiore. Ideale in tutti quei casi in cui sia necessaria un'ampia risposta in frequenza anche in spazi di dimensioni ridotte. Gli usi più comuni per questo prodotto sono come nearfield in project/home studio, workstation, control room, broadcast, TV e mezzi mobili. La funzione ISS (Intelligent Signal Sensing) riduce il consumo elettrico del sistema a meno di 0.5 watt mettendo il monitor in standby automaticamente quando non viene rilevato segnale sugli ingressi per un determinato lasso di tempo. Non appena viene rilevato un segnale audio in ingresso, il sistema viene riacceso all'istante. Tale funzione ISS è compatibile con le nuove norme UE e la Direttiva ErP 2013 che regolamenta i consumi delle apparecchiature elettroniche. Il condotto reflex è stato progettato per fornire bassi chiari e definiti, in assenza di distorsioni, compressioni o disturbi. La combinazione tra il controllo della guida d’onda, Genelec Directivity Control Waveguide™ (DCW™), gli angoli arrotondati e la sottile curvatura sia del fronte che del cabinet, MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure™), risultano in una risposta in frequenza sorprendentemente flat sia in asse che fuori asse. Altro grande vantaggio è un imaging estremamente precisa e dettagliata ed un minimo affaticamento all’ascolto. Un sofisticato sistema di filtri crossover tratta il segnale che viene inviato agli amplificatori: ogni altoparlante a bassissima distorsione ne ha uno dedicato. 8040B è dotato come standard di schermatura magnetica, circuito di protezione da sovraccarichi e di un versatile sistema di correzione ambientale. I fori sul retro permettono un corretto e sicuro montaggio a parete. Ogni 8040B è dotata di Iso-Pod™ (Isolation Positioner/Decoupler™), supporto in grado di eliminare eventuali colorazioni sonore disaccoppiando il monitor dalla superficie su cui viene posizionato. Iso-Pod™ permette inoltre di angolare il monitor al fine di puntarlo perfettamente in asse verso l’ascoltatore. Per un posizionamento ideale in ogni tipo di ambiente, Genelec 8040B include punti di supporto posteriori per supporti da terra o a muro, oltre che ad un foro M10 sulla base.