8331AP Smart Active Coassiale Tre Vie



2.077,00 € tax included

Reference: 8331AP

Monitor a 3 vie con Input digitale AES/EBU e GLM™ - 2 Oval Woofer - Mid/Tweeter Coaxial 5 e 3/4 - 72W + 36W + 36W

Incredibile sistema point-source a tre vie compatto come un due vie. La serie The Ones (8332, 8341, 8351) è la scelta perfetta per tutte le situazioni che richiedono un’immagine stereo ampia e fedele, una risposta in frequenza estesa e un grande numero di ore di ascolto. La qualità delle The Ones non solo permette di prendere le giuste decisioni di produzione in tempi ridotti ma anche di sottoporre le orecchie a un maggior numero di ore di ascolto. L’immagine stereo, che è solitamente tra i principali fattori che influenzano l’affaticamento, è infatti realistica e cristallina. La dispersione delle frequenze è controllata su un esteso range grazie alla larga guida d’onda integrata (DCW™) caratterizzata dai due woofer nascosti. Le The Ones possono essere posizionate sia in orizzontale che in verticale. In entrambi i casi, saranno bellissime tanto alla vista quanto all’udito! Le Genelec permettono prestazioni esemplari anche in stanze piccole o se usate come near-field. Laddove prima non era possibile, la serie The Ones riesce a risolvere facilmente la gran parte dei problemi acustici. Grazie alla tecnologia SAM inclusa, infatti, possono tirare fuori sempre il meglio dal loro posizionamento nei confronti della stanza. Tramite il GLM e le sue funzioni di auto-calibrazione, basate sui test di migliaia di studi in giro per il mondo, compensano qualsiasi influenza dannosa dell’ambiente di ascolto. Tecnologie chiave: Tecnologia SAM (Smart Active Monitor) Tecnologia ACW (Acoustically Concealed Woofers) Tecnologia MDE (Minimum Diffraction Enclosure) Tecnologia driver MDC (Minimum Diffraction Coaxial) Tecnologia DCW (Directivity Control Waveguide) Tecnologia ISS (Intelligent Signal Sensing) Crossover Attivi Sistema di montaggio versatile Circuiteria di protezione Amplificatori ottimizzati Stand Iso-Pod Reflex Port Design Scheda Tecnica 104 dB ± 1.5 dB (58 Hz - 20 kHz) Woofer 72 W + Midrange 36 W + Tweeter 36 W 6.7 kg 45 Hz - 37 kHz (-6 dB) 2x Woofers Ovali 5 1/8 x 2 5/8 pollici + Midrange/Tweeter Coassiali MDC™ 3 ½ / 3/4 pollici + DCW™ H 305 x W 189 x D 212 mm H 12 x W 7 1/2 x D 8 3/8 pollici, con Iso-Pod™ Ingresso 1x XLR analogico/digitale AES/EBU, Uscita 1x XLR digital AES/EBU output, controllo network 2 x RJ45