SONIFEX HY 03 S IBRIDO TELEFONICO

979,00 € tax included

Reference: SOHY03S

SONIFEX HY 03 S IBRIDO TELEFONICO



L'ibrido telefonico analogico HY-03 è il sostituto dell'HY-02, che per molti anni ha stabilito lo standard come ibrido telefonico di alta qualità e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.
L'HY-03 conserva molte delle caratteristiche dell'HY-02 e ne aggiunge altre. Alcune delle caratteristiche dell'HY-03 includono:
Completamente automatico - si adatta a condizioni di linea variabili e dispone di limitazione automatica del segnale.
Commutazione locale e remota della linea di attesa - le chiamate possono essere commutate a distanza attraverso una console di missaggio.
È possibile attivare telecomandi momentanei o permanenti.
Ingresso bilanciato mic/linea - Ingresso bilanciato da 10k ohm selezionabile per linea di alimentazione pulita a 0dBu o per livello microfonico con guadagno regolabile.
Uscita bilanciata - uscita bilanciata a bassa impedenza da 0dBu, con regolazione del guadagno in uscita.
Uscita mista - L'uscita può essere un mix dei segnali di ingresso del chiamante e del microfono/linea per registrare entrambi i lati della conversazione telefonica.
Rilevatore di squilli integrato: risposta automatica alle chiamate dopo un numero predeterminato di squilli.
Dotato di serie di rilevamento della disconnessione R-break con un'opzione di disconnessione del tono di disconnessione per l'adattamento alle condizioni di chiamata utilizzate in un paese specifico.
Limitatore di linea, filtro passa-banda e gate di rumore in uscita con soglia preimpostata per un audio cristallino a bassa distorsione.
Reiezione del bilanciamento di linea tipica di 28 dB.
Alimentatore integrato con ingresso di rete commutabile a 115V o 230V.
Approvazione BABT conforme alle specifiche europee PTT.
Specifiche tecniche per HY-03S
Specifiche audio
Impedenza d'ingresso - Modalità linea (alimentazione pulita): 10k? bilanciato 0dB
Impedenza d'ingresso - Modalità microfono: 2k? bilanciato
Ingresso di limitazione dell'alimentazione pulita: +4dBu
Gamma di livelli microfonici: Da 74dB a 40dB regolati dal potenziometro di preselezione
Larghezza di banda verso la linea telefonica: 250Hz - 4kHz, -3dB ref 1kHz
Impedenza della linea telefonica: Nominalmente 600?
Gamma di impedenza della linea telefonica: Da 300? a 1500?
Impedenza di uscita: 50? bilanciato flottante 0dBu

Gamma dei livelli di uscita: Da +8dB a -14dB regolati dal potenziometro di preselezione
Rapporto di reiezione: 45dB su toni a 1kHz, tipicamente 28dB su forme d'onda complesse, livello di picco di inserimento di 0dB
Sensibilità del rivelatore di anello: da 1 anello a 6 anelli
Alimentazione: 230V 50Hz, o 115V 60Hz. 6W per HY-03.
Connessioni
Ingresso Mic/Line: XLR 3 pin femmina con pulsante di selezione microfono/linea
Uscita di linea: XLR 3 pin maschio
Linea telefonica: Presa RJ11 6/4
Cornetta telefonica/strumento: Presa RJ11 6/4
Telecomandi: Presa tipo D a 9 vie
Alimentazione: rete IEC (CEE22)
Ogni unità viene fornita con 1 cavo di linea telefonica da RJ11 a RJ11, 1 cavo di linea telefonica da RJ11 a spina adattatore da presa BT a spina RJ11, cavo di rete IEC con spina di rete sagomata, manuale e scheda di garanzia.