EUROLITE DPMX-1216 DMX

950,00 € tax included

Reference: EUDPMX1216



EUROLITE DPMX-1216 DMX DIMMER MODULARE 4U

L’affidabilità è sempre fondamentale. Soprattutto in occasione di eventi professionali, il guasto di qualsiasi componente dell’attrezzatura è inaccettabile. La serie di dimmer pack DPMX-1216 rappresenta la soluzione ideale in questo contesto, poiché punta sulla sicurezza: questo stadio di uscita universale è dotato di un interruttore automatico su ogni canale, consentendo così di correggere singoli guasti senza causare un blackout completo. Un altro vantaggio è rappresentato dalle diverse opzioni di uscita. Connettore a polo, spina di sicurezza, CEE o multipolare: il DPMX-1216 da 19" si adatta davvero a qualsiasi tipo.

Dimmer 12 x 16 A, moduli di facile manutenzione, collegamento tramite morsettiera

Gruppo dimmer a 12 canali con uscita fino a 16 A per canale

Struttura modulare dei singoli moduli dimmer per una sostituzione rapida e semplice

Alimentazione trifase o monofase

Preriscaldamento lampada regolabile (0-50%) e funzione di limitazione per prolungare la durata della lampadina

Funzione «Curve» per la selezione di diverse modalità di dissolvenza

Opzione di regolazione dell’intensità o accensione/spegnimento assegnabile a ciascun canale

Funzione DMX Fail: controllo automatico dell’ingresso digitale per rilevare errori nel segnale DMX

Modalità manuale per la regolazione dell’intensità senza un controller di illuminazione esterno

Possibilità di sincronizzazione di più dispositivi tramite DMX

Interruttore automatico per canale (tipo C)

Uscite dei canali sul pannello posteriore tramite connettori a poli

Solo per uso professionale

12 programmi di spettacolo integrati

12 scene/sequenze preprogrammate

Funzionamento in modalità a 12 canali

Il dispositivo è raffreddato da una ventola

Controllo tramite modalità stand-alone; DMX

Display LCD

(19") 48,3 cm, installazione in rack 4 U

Per settori di applicazione quali: allestimenti fieristici e di negozi; palcoscenico; teatro; noleggio

Rumorosità di funzionamento molto bassa