

JTS KIT UF20R+UF20TB DUAL CHANNEL - 624-694MHz

1.350,00 € tax included

Reference: JTUF20RUF20TB



JTS KIT UF20R+UF20TB DUAL CHANNEL 624-694MHz

Sistema wireless UHF PLL, con trasmissione true diversity, che opera anche a distanze comprese tra i 200 e 480 m, composto da : un ricevitore doppio canale UF-20R ed 2x sistemi di trasmissione body pack UF-20TB. 2400/3000 frequenze selezionabili su una larghezza di banda di 70 MHz. 15 gruppi di canali ciascuno composto fino ad un massimo di 63 canali compatibili. 6 gruppi users, ciascuno programmabile con 64 canali. Ricerca automatica della frequenza di ricezione e sincronismo con il trasmettitore attraverso il pulsante Remoset di seconda generazione, che implica anche una trasmissione della sensibilità, potenza RF,low cut,chiave di accesso e user name. Funzione di allerta di mancanza di segnale, funzione di allerta per AF mute, low battery (tutte le funzioni sono leggibili sul display), equalizzatore interno. Funzione lock-on per prevenire sganci della RF. Banda di Frequenza 624-694 MHz.

Sistema UF-20

Tecnologia UHF True diversity per una distanza operativa di 200-480 metri.

Massimo 2400-3000 frequenze selezionabili tra 60 e 75 MHz 15 gruppi preimpostati, ciascuno con un massimo di 63 canali compatibili 6 gruppi di 64 canali programmabili dall'utente

Funzione di scansione dello spazio libero

Funzione RF senza ostacoli brevettata da JTS

JTS brevettato, che sincronizza un trasmettitore premendo un pulsante pulsante

La tecnologia di progettazione dei circuiti LCX di JTS riduce al minimo il rumore di companding NOVITÀ:

Il trasmettitore non invia solo i dati di frequenza, ma anche la potenza RF del trasmettitore, sensibilità, taglio basso, blocco tasti e nome dell'utente.

Funzione di avviso RF "NO SIGNAL".



Funzione di avviso AF "MUTE".

Funzione di allarme "BATTERIA SCARICA" del trasmettitore.

Equalizzatore incorporato

Uscita a cascata per alimentazione/antenna.

UF-20TB

Frequenze selezionabili da 2400 a 3000

15 gruppi preimpostati, ciascuno dei quali può contenere fino a 63 canali compatibili.

Sintonizzazione sintetizzata con Phase-Locked Loop (PLL)

Gamma dinamica estesa e risposta in frequenza uniforme.

Potenza di trasmissione regolabile tra bassa e alta

La funzione Lock-On del pannello impedisce la manomissione e l'interruzione della radiofrequenza.

Insieme ai vari microfoni per strumenti musicali, ai microfoni per cuffie e ai microfoni a clip di JTS, questo bodypack è versatile per tutte le applicazioni.