

## Sub One

729,00 € tax included

Reference: 11000063



**Focal Sub One** è un subwoofer amplificato per lo studio di registrazione dalla potenza di **200W RMS** (2x100W in classe D), con un'estensione in frequenza dai **32Hz ai 120Hz**, che impiega **2 woofer** con coni **Slatefiber** da **8"** (20cm) dalla lunga escursione progettati e prodotti in Francia dalla stessa **Focal**.

**Sub One** garantisce un'ottima risposta dinamica senza introdurre distorsioni sul segnale, per una riproduzione naturale e fedele delle basse frequenze. Progettato per integrarsi alla perfezione in qualsiasi ambiente, grazie ad una larghezza contenuta e agli ampi sfoghi del reflex collocati nel pannello frontale, **Focal Sub One** può essere posizionato vicino alle pareti o sotto la tua scrivania in sala di regia. I coni dalla particolare colorazione tendente al blu sono costruiti con in tecnologia Slatefiber e prodotti in esclusiva dall'azienda francese nella fabbrica di Saint-Étienne utilizzando fibra di carbonio riciclata accoppiata a polimero termoplastico.

**Focal Sub One** rappresenta un ottimo complemento al tuo sistema di monitoraggio basato sui diffusori delle serie **Alpha EVO** ([clicca qui](#)) o **Shape** ([clicca qui](#)), ma non solo: produci, componi e mixa la tua musica ascoltando adeguatamente le basse frequenze senza perdere alcun dettaglio. Il robusto cabinet è stato costruito utilizzando pannelli in MDF da 2,2cm assemblati con braccetti di rinforzo. Numerose sono le regolazioni e le connessioni accessibili nel pannello di controllo posteriore: dal passa alto impostabile a 60Hz o 90Hz al crossover passa basso (24dB/ottava) con potenziometro per l'impostazione del punto di cut-off, dal volume all'inversione di polarità, incluso un potenziometro rotativo per intervenire sulla regolazione della fase. Presente anche un interruttore per attivare/disattivare la funzione di risparmio energetico "Auto Stand-By".

Le connessioni disponibili nel **Focal Sub One** comprendono ingressi (XLR femmina) e uscite (XLR maschio) audio Left, Right e LFE bilanciati, ingresso "2.1 Bypass" su jack da  $\frac{1}{4}$ " TS per pedale footswitch con relativa uscita per funzione mute applicabile ad eventuali altri subwoofer presenti nel sistema di ascolto.

### Caratteristiche Focal Sub One

- Subwoofer per serie Alpha, Alpha Evo e Shape
- 2 woofer da 8" (20cm)
- Coni Slatefiber prodotti in Francia

- Woofer dalla lunga escursione
- Risposta in frequenza: dai 32Hz ai 120Hz (+/-3dB)
- Amplificazione: 2 x 100W RMS in classe D
- Max SPL (peak @ 1m): 114dB SPL
- Crossover low-pass 24dB/ottava con cut-off regolabile
- High-pass: 60Hz o 90Hz
- Inversione di polarità e regolazione della fase
- Ampie bocche frontali per reflex
- Cabinet in MDF da 22mm con bracci di rinforzo
- Finitura: Grigio scuro
- Dimensioni e peso: 435.5x366x440mm; 18.5KG
- Ingressi XLR (femmina) bilanciati (110kOhm): Left, Right e LFE
- Uscite XLR (maschio) per satelliti (L e R) e LFE
- Ingresso jack da 1/4" TS per footswitch per Mute
- Ingresso IEC per alimentazione da corrente

#### **In dotazione con Focal Sub One**

- Griglia di protezione per woofer
- Cavo d'alimentazione