

## DLM-8



## 771,40 € tax included

Reference: 615314

DLM-8

Mackie DLM8 colonna attiva. Amplificatore di potenza classe D ultra efficiente da 2000 W. Tecnologia TruSource T. SPL Max: 125 dB @ 1 m. Risposta in frequenza: 65Hz - 20kHz (-10dB). Driver per magnete TruSource progettato da Mackie, allineato verticalmente. 8 "woofer / 1,75" tweeter. Incredibilmente compatto e leggero. Potente DSP TruSource che offre chiarezza perfetta, dispersione coerente e fedeltà senza pari. Potente mixer digitale DL2 integrato con display OLED luminoso. Due canali di input versatili con FX. Livello di canale indipendente, equalizzatore a 3 bande e controllo degli effetti. 16 canali di effetti tra cui riverbero, chorus e delay. Doppia combo XLR / TRS e connettori RCA. Supporta segnali microfono, linea stereo e strumento. Sistema di controllo senza rivali per applicazioni professionali. Anti-accoppiamento multibanda. Sei modalità di altoparlanti offrono il volume perfetto per la tua applicazione. Tre posizioni di memoria per recuperare istantaneamente la configurazione locale. La protezione DSP intelligente protegge dinamicamente l'amplificatore / driver. Design innovativo ultracompatto. 1/3 più piccolo di un tradizionale a 2 vie. Un sistema DLM completo può essere montato in quasi tutte le auto. Può essere impilato per la conservazione. Treppiede o asta DLM12S montabile tramite SPM300. Volabile attraverso lo standard di rigging M10. Può essere montato a parete utilizzando il sistema a braccio articolato SWM300. Custodia in PC-ABS rifinita e maniglia superiore ergonomica. Il cavalletto integrato offre un angolo perfetto per l'uso come monitor personali. Ridicolmente leggero: 10 kg. Dimensioni: 313 mm x 307 mm x 302 mm.'