

## PB-XS TUNER

**99,00 € tax included**

Reference: C1280280381



### **Pitchblack XS - ACCORDATORE CROMATICO A PEDALE**

**Un nuovo tipo di accordatore a pedale, dotato di display e interruttore a pedale integrati.**

Innovativa soluzione per l'accordatura professionale sul palco, **Pitchblack XS** infatti adotta una soluzione tecnica esclusiva grazie all'integrazione dell'interruttore di attivazione direttamente nella cornice del Display, che ha permesso di contenere le sue dimensioni senza rinunciare alla visibilità e alla luminosità del Display.

- Design unico e compatto con un ampio display ed interruttore integrato
- Consente il passaggio dal TRUE BYPASS al nuovo ULTRA BUFFER
- Il LED Meter permette la regolazione della luminosità per una visibilità ancora più elevata
- METER con 4 Modalità di visualizzazione
- Display con *just-right tuning* integrato
- Funzionamento con alimentazione a batteria o adattatore AC (opzionale)

### **Commutazione tra TRUE BYPASS e il nuovo ULTRA BUFFER**

**Pitchblack XS** oltre a disporre di un circuito **TRUE BYPASS** che lascia inalterato il suono in ingresso, include ora anche il nuovo **ULTRA BUFFER**. Ma perché questo aspetto è così importante?

La maggior parte delle chitarre elettriche utilizza pickup passivi con uscita ad alta impedenza. L'utilizzo di cavi di lunghezza oltre i 6

metri comporta un degrado timbrico solitamente sulle alte frequenze; fenomeno che tende a peggiorare usando cavi di lunghezza maggiore. Il BUFFER aumenta il segnale sui cavi lunghi per evitare appunto questa alterazione tonale, mantenendo il suono chiaro e pulito anche con il pedale spento. **L'ULTRA BUFFER** migliora la qualità del suono in modalità Bypass, per mantenere la qualità audio anche usando dei cavi lunghi per collegare l'accordatore o installandolo in una pedaliera effetti articolata. Su **Pitchblack XS**, è possibile selezionare il TRUE BYPASS o l'ULTRA BUFFER, in base ai gusti ed esigenze personali.

#### **Design unico e compatto con un ampio display**

**Pitchblack XS** è caratterizzato da un design unico con l'interruttore a pedale integrato nel display, un fattore che ha permesso di bilanciare dimensioni, robustezza e visibilità del display stesso. Possiede un cabinet robusto con una resistente finitura a polvere, l'interruttore è in grado di rispondere sempre, ovunque venga premuto a prescindere dalla posizione o angolazione del piede o del pedale stesso.

**Il LED METER può regolare la modalità luminosa per una migliore visibilità.**

Su **Pitchblack XS** per ottenere prestazioni migliori in termini di visibilità, è stato introdotto un display più grande e un numero maggiore di LED nel METER. Il **Bright Mode** (regolazione della luminosità) può essere regolato su 2 livelli, per ottenere una visibilità ottimale anche in condizioni operative critiche come sui palchi molto illuminati, o all'esterno.

**Altissima precisione d'accordatura fino a 0,1 cent di tolleranza.**

**Pitchblack XS** consente un'accordatura veloce e precisa con una tolleranza di soli 0,1 cents quando è in modalità **Strobe**; questo lo rende lo strumento ideale per situazioni professionali Live o Recording in cui l'intonazione è un parametro fondamentale in cui non sono permesse approssimazioni o imprecisioni.

#### **METER con 4 Modalità di visualizzazione**

Sul Meter Display è possibile scegliere a seconda delle esigenze personali tra 4 tipi di visualizzazione durante la fase di accordatura: **REGULAR**, **STROBE**, **HALF STROBE**, indicano le variazioni di altezza dalla direzione e dalla fluttuazione del METER, per distinguere anche le minime differenze di altezza; **MIRROR** invece visualizza due LED a sinistra e a destra che si incrociano verso il centro.

#### **Display con funzione JUST-RIGHT TUNING**

**Pitchblack XS** possiede una nuova funzione di visualizzazione "JUST-RIGHT TUNING", che fa lampeggiare i LED triangolari posti su entrambi i lati quando l'accordatura è corretta, una comoda funzione di reale aiuto ad ogni musicista!

#### **Specifiche tecniche**

- **Scale:** 12 note temperamento equabile
- **Estensione rilevamento:** E0 (20.60Hz)~C8(4,186Hz)
- **Calibrazione** (Corista): A4=436?445Hz(1Hz steps)
- **Precisione del rilevamento:** +/- 0.1 cent (display mode: Strobe)
- **Impedenza d'ingresso:** 1 M-ohm (Accordatore on)

- **Modi del Display:** Regular, Strobe, Half-strobe, Mirror
- **Connettori:** INPUT (mono 1/4" jack), BYPASS (mono 1/4" jack), DC 9V IN
- **Alimentazione:** Adattatore AC (9V)
- **Consumo:** 40 mA Max.
- **Dimensioni (W x D x H):** 70 x 80 x 47 mm (sporgenze comprese)
- **Peso:** 198 g
- **Accessori inclusi:** Avvisi, piedini in gomma, Rubber feet
- **Accessori opzionali:** Adattatore AC (9V)

*\*Tutti i nomi di prodotti, società e standard sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.*

*\*L'aspetto e le specifiche dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.*