SE ELECTRONICS SE4400A MICROPHONE CONDENSER

489,00 € tax included

Reference: SE4400A

SE ELECTRONICS SE4400A

sE 4400a è l'ultimo nato della famiglia dei microfoni sE Electronics.
Si tratta di un microfono ideale per moltissime applicazioni, perfetto in studio, ma anche per soluzioni broadcast e live. sE – Sound Engineering - è universalmente considerato uno dei 'top brand' nel settore dei microfoni da studio, con una fama ben consolidata a livello internazionale, basti pensare che nella sua pur breve storia è già diventato il marchio numero uno in Gran Bretagna e con il più veloce incremento di diffusione in Europa.Utilizzati da professionisti del calibro di Stevie Wonder e Courtney Pine, i trasduttori sE si sono imposti in questi anni per un perfetto connubio tra qualità ed economicità dei microfoni, come possono facilmente testimoniare le entusiastiche recensioni apparse sulle principali riviste internazionali di settore, i moltissimi riconoscimenti (‘Mix Certified Hit’ e Mia Music Awards nel 2006 come ‘Mic of the Year’) e la grande soddisfazione con la quale un numero sempre maggiore di professionisti lavora con questo marchio. I microfoni sE sono realizzati con un ciclo di produzione di tipo artigianale, le capsule sono interamente 'hand made' (!) e la straordinaria qualità e la cura maniacale nei dettagli è testimoniata dal fatto che ogni singolo microfono prima di uscire dalla fabbrica viene sottoposto ad un test specifico da parte degli ingegneri del suono di sE, non soltanto da una semplice macchina. Del resto se un personaggio del calibro di Rupert Neve ha deciso di collaborare per il 2008 con sE Electronics per la realizzazione di una nuova gamma di microfoni "Rupert Neve Signature" un motivo ci deve pur essere.

Caratteristiche principali
Pad da 10 e 20 dB
2 filtri low pass e 4 pattern polari (Cardioide, Ipercardioide, Omni e Figura 8)
Include skockmount 'superslim' e flightcase.
Specifiche tecniche
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Sensitivity: 14.1mv/pa-34 ± 1dB
Polar Pattern: Cardioid, Figure 8, Omni, supercardioid
Impedance: = 50 Ohms
Equivalent Noise Level: 17dB(A weighted)
Max SPL for 0.5% THD@1000Hz: 130dB
Power Requirement: Phantom power 48V±4V
Connector: 3-pin