AMERICAN DJ ENCORE BURST 200 - BLINDER/STROBO LED



730,00 € tax included

Reference: ADEB200

AMERICAN DJ ENCORE BURST 200 - BLINDER

Encore Burst 200 è un accecatore/strobo a doppia lente ad alta intensità, classificato IPX4. È alimentato da due LED CREE COB da 110W di colore bianco caldo (2700K). L'apparecchio è costruito con un robusto alloggiamento in metallo e un sistema di binari in estrusione di alluminio che consente di collegare più apparecchi per creare un gruppo più ampio di apparecchi in un array verticale o orizzontale.

L'apparecchio è dotato di un effetto Tungsten Mode che riproduce un profilo di dimmerazione simile a quello di un'alogena.

Accecatore / Strobo IPX4
Con effetto dim-to-warm che produce un comportamento di oscuramento simile a quello di un'alogena
Sorgente luminosa: 2x WW CREE COB LED
Potenza per LED: 110 W
Vita media dei LED: 50000 ore
Temperatura colore: 2700 K (1200 K in modalità tungsteno)
Ottica: Angolo del fascio: 50°, regolazione manuale della posizione della lente da -15 a +15°.
3 modalità operative: modalità dim manuale, modalità tungsteno e controllo DMX
6 modalità di canale DMX: 1, 2, 2A, 3, 4 e 6 canali
Controllo individuale dei pixel
Compatibile con RDM (Remote Device Management)
Dimmerazione elettronica a 16 bit: da 0 a 100%
6 curve di dimmerazione selezionabili (standard, palco, TV, architettura, teatro e palco2)
Frequenza di aggiornamento dei LED regolabile: 900 Hz a 25 kHz
Correzione gamma regolabile: 1.0/2.0/2.2/2.4/2.8
LED a impulsi ed effetto stroboscopico
Display a 4 pulsanti sul retro
Alloggiamento in metallo
Classe di protezione IP: IX4
Doppia staffa
Possibilità di montaggio verticale o orizzontale
Alimentazione a commutazione automatica 100-240V 50 / 60 Hz
Consumo di energia: 235 watt
Ingressi e uscite DMX a 5 pin con blocco IP65

Ingressi e uscite di alimentazione con blocco IP65
Dimensioni (L x P x A): 400 x 200,5 x 215,5 mm
Dimensioni senza staffa (L x L x A): 400 x 200,5 x 264 mm
Dimensioni con staffa (L x P x A): 503 x 200,5 x 325,3 mm
Peso: 6,8 kg
Include la staffa di montaggio e la staffa Omega