OMNITRONIC XPA-1200



349,00 € tax included

Reference: OMXPA1200

OMNITRONIC XPA-1200 FINALE STEREO 2x600W/4 - 2U

Amplificatore PA con limitatore, 2 x 600 W / 4 ohm, 2 x 420 W / 8 ohm

Possibilità di selezionare 2 modalità operative (stereo o a ponte)
Limitatore, commutabile
Ritardo di accensione degli altoparlanti
2 controlli di livello
Ogni canale con LED per il circuito di protezione attivato (protect) e misuratore di uscita con LED di clip
Set di protezione completo
Interruttore di messa a terra contro il ronzio
Ingressi di segnale tramite connettori XLR o jack da 6,3 mm
Uscite dei diffusori tramite jack bloccabili e coppie di terminali a vite
Spina aggiuntiva per altoparlanti per il funzionamento a ponte da 8 ohm
Circuito di classe AB
Flusso d'aria dalla parte anteriore a quella posteriore
Il dispositivo è raffreddato da una ventola a temperatura controllata
Installazione a rack (19") 48,3 cm 2 U

SPECIFICHE TECNICHE :
Alimentazione: 115/230 V AC, 50/60 Hz
Consumo di energia: 800 W 1/8 di potenza
Potenza di uscita: 2 x 610 W RMS (4 ohm)
2 x 420 W RMS (8 ohm)
1200 W RMS a ponte (8 ohm)
Collegamento di alimentazione: Ingresso di rete tramite connettore IEC (M) versione di montaggio cavo di alimentazione con spina di sicurezza (in dotazione)
Gamma di frequenza: 20 - 20000 Hz
Rapporto S/N: >95 dB
THD: 20 V/µs
Elementi di controllo: Interruttore di alimentazione, controllo di livello per canale, selettore di groundlift, selettore di limiter, interruttore di modalità (stereo/bridged)
Controlli: Cortocircuito; surriscaldamento; tensione CC; transitori di accensione/spegnimento; softstart

LED di stato: Alimentazione, misuratore di livello, clip, bridged, protect
Connessioni: Ingresso: linea tramite 2 x 3 pin XLR
Ingresso: linea tramite 2 prese jack da 6,3 mm (mono) versione di montaggio
Uscita: altoparlante tramite 2 prese integrate per altoparlanti (F)
Uscita: altoparlante tramite terminale a vite
Ingresso: Altoparlante (ponte) tramite 1 x altoparlante incorporato (F)
Uscita: Altoparlante (ponte) tramite terminale a vite
Sensibilità d'ingresso: 1,4 V
Livello massimo: Ingresso: +21 dBV
Ingresso: +9 V
Struttura dell'alloggiamento: (19") 48,3 cm installazione a rack 2 U
Dimensioni: Larghezza: 48,3 cm
Profondità: 35,4 cm
Altezza: 8,9 cm
Peso: 11,90 kg