BOSE PANARAY CONTROLLER II SINGLE



0,00 € tax included

Reference: BOPCII

BOSE PANARAY CONTROLLER II SINGLE

Il Panaray System Digital Controller II è un controller EQ universale progettato per fornire una risposta spettrale regolare e accurata per tutti i diffusori professionali Bose che richiedono l'equalizzazione attiva. Il controllo a pulsante consente una facile selezione dell'equalizzazione dell'altoparlante insieme alla configurazione del routing e alla limitazione globale opzionale. Sono disponibili configurazioni preimpostate di array mono, stereo e bass. Il controller di sistema Panaray II su rack è un prodotto semplificato, con prestazioni migliori e con un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore. Completamente riprogettato, è dotato di una faccia in alluminio
spazzolato, il nuovo look per l'elettronica della Divisione Sistemi Professionali Bose.
Consolida l'equalizzazione in un'unica sorgente centrale, eliminando la necessità di schede EQ separate o equalizzatori aggiuntivi I preset
standard utilizzati in combinazione con i diffusori Panaray consentono di creare array di bassi con il semplice tocco di un pulsante EQ selezionabile con il semplice tocco di un pulsante Speciale " lockout "impedisce la manomissione per mantenere le impostazioni iniziali del
sistema. Gamma dinamica migliorata, 103 dB (tipica) per prestazioni migliori. Può essere configurato per il funzionamento mono o stereo, una funzione di somma mono basso è disponibile per situazioni in cui gli altoparlanti mid / high stereo sono accoppiati con un altoparlante per basso singolo, due ingressi XLR analogici bilanciati e differenziali e quattro uscite XLR analogiche bilanciate e bilanciate forniscono connettività flessibile, connettore RS232 per futuri aggiornamenti software Display LCD retroilluminato 2 x 16 di facile lettura sul
pannello frontale. Il limitatore di uscita globale aiuta a proteggere da improvvisi picchi di livello sonoro nel materiale del programma. Progettato e testato per ambienti professionali esigenti.

Caratteristiche principali
Due ingressi XLR differenziali bilanciati e quattro uscite XLR differenziali bilanciate
Preset impostazioni di equalizzazione attiva per tutti Bose altoparlanti professionali
Opzione somma mono basso per l'utilizzo di un singolo altoparlante a bassa frequenza con stereo altoparlanti medio / alti
Preset di array dei bassi per i diffusori dei bassi Panaray
La funzione speciale "blocco" impedisce la manomissione mantenere le impostazioni iniziali del sistema
Opzione di funzione di protezione del limitatore globale
Display LCD retroilluminato 2 x 16 di facile lettura
Indicatori LED di input e clipping del segnale
Connettore RS232 per aggiornamenti software applicazioni
Il controller digitale del sistema Panaray è adatto per sistemi audio professionali portatili e installati.

- S**pecifiche dettagliate del prodotto**
  ingressi: 2 analogici, bilanciati, differenziali, XLR
  Impedenza di ingresso: Differenziale 2,21k? @ 1 kHz
  Massimo livello di input: +18 dBu
  Gamma di sensibilità @ fondo scala: Selezionabile, 0 / + 6 / + 12 / + 18 dBu
  Uscite: 4 analogici, bilanciati, differenziali, XLR
  Impedenza di uscita: Differenziale 200?
  Livello di uscita massimo (bilanciato): +18 dBu
  Gamme di uscita (bilanciate): Selezionabile, 0 / + 6 / + 12 / + 18 dBu
  Conversione: 44,1 kHz
  Ritardo del throughput: 1.52ms
  Gamma dinamica: 103 dB (tipico)
  THD: 0,003% (tipico)
  Risposta in frequenza: Da 20 Hz a 20 kHz (+ 0 / -1 dB)
  crosstalk: 100 dB (tipico)
  Porta di comunicazione: RS232 (solo per gli aggiornamenti software)
  Indicatori audio: Segnale (presente) – LED verde Segnale (assente) – LED rosso
  Tensione di rete: Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz (selezione automatica)
  Consumo di energia: 15W
  Ambientale: Temperatura di esercizio: 32 ° – 104 ° F (0 ° – 40 ° C)
  Temperatura di stoccaggio: -4 ° – 122 ° F (-20 ° – 50 ° C)
  Umidità: 95% di umidità relativa
  Dimensioni: 19 “W x 8,27” D x 1,77 “H (483 mm x 210 mm x 45 mm)
  Peso: Prodotto: 5,9 libbre (2,7 kg) Spedizione: 7,8 lb (3,5 kg)