

## Chorusaurus Gen2

**261,10 € tax included**

Reference: 11800218



Il Chorusaurus Gen2 è il pedale chorus per basso elettrico di Aguilar che combina la tecnologia analogica bucket-brigade con la precisione e la flessibilità dei circuiti moderni, ora con un design completamente ridisegnato. Questo pedale produce un chorus organico che non compromette le frequenze basse.

### PANORAMICA DELL'AGUILAR CHORUSAURUS GEN2

Il Chorusaurus Gen2 permette di controllare il timbro dell'effetto grazie ad un layout intuitivo a quattro manopole. Il controllo **BLEND** gestisce il rapporto tra il segnale pulito e il segnale effettato. I controlli **RATE**, **INTENSITY** e **Width** consentono di scolpire in maniera approfondita il proprio timbro. L'effetto più rappresentativo si ottiene quando la manopola BLEND è posizionata ad ore 12:00 e il rapporto fra segnale pulito e effettato è 50:50. Spostando la manopola completamente in senso antiorario il rapporto sarà 90:10 a favore del segnale pulito, mentre girandola totalmente in senso orario il mix è invertito favorendo il segnale modulato 10:90. Con il controllo RATE è possibile gestire la velocità della modulazione, mentre con la manopola INTENSITY si controlla l'intensità dell'effetto: maggiore è l'intensità e maggiore sarà la drammaticità del Chorus. Con il controllo WIDTH è possibile impostare l'intervallo entro il quale agirà il chorus: ruotando la manopola in senso orario si amplierà la gamma, per un effetto più intenso e articolato.

### PUNTI DI FORZA DELL'AGUILAR CHORUSAURUS GEN2

- Tecnologia Bucket-Brigade;
- Bypass gig-saver che permette il funzionamento dell'unità anche con la batteria scarica;
- Costruito in acciaio resistente;
- Design rinnovato.

### CONTROLLI DELL'AGUILAR CHORUSAURUS GEN2

**Blend:** regola il mix tra il segnale effettato e il segnale pulito;

**Rate:** regola la velocità della modulazione;

**Intensity:** controlla l'intensità della modulazione;

**Width:** imposta il range nel quale lavora il controllo Intensity.

#### SPECIFICHE TECNICHE DELL'AGUILAR CHORUSAURUS V2

**Ingresso:** 1x jack 1/4"

**Uscita:** 1x jack 1/4"; è possibile utilizzarlo in stereo con due amplificatori utilizzando un cavo a Y con un TRS da 1/4" e due jack TS da 1/4"

**Consumo di corrente:** 12 mA

**Impedenza in ingresso:** 1 M $\Omega$  (effetto attivo)

**Impedenza in uscita:** 1 K $\Omega$

**Alimentazione:** una batteria da 9 volt o alimentatore esterno da 9 volt DC (non incluso)