

ETX-35P



2.435,00 € tax included

Reference: 056889

ETX-35P

Sistema a 3 vie autoalimentato full range. Mobile di forma asimmetrica in multistrato di betulla da 18 mm, rivestito con EVCoat, con finitura nera. Comprende 2 maniglie per il trasporto, un attacco combinato per treppiede/asta con filettatura M20 e 8 punti di ancoraggio M10. LF: 1 altoparlante a cono da 15" (SMX2151). MF: 1 altoparlante con cono da 6,5" (EVS-6C). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1,25" (DH3-B). Include 1 modulo di potenza da 2.000 W, DSP con display LCD ed encoder associato, elaborazione FIR-Drive, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, 3x PEQ, ritardo 0 - 343 m regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Hi-Pass regolabile per la combinazione con Sub. 2 ingressi con connettori XLR-Jack¼" Combo, con regolazione indipendente del livello, 1 uscita parallela con il mix degli ingressi (XLR). Risposta -10dB: 48Hz - 20kHz. SPL massimo: 136 dB. Angolo di copertura: H 60° x V 40°. Dimensioni (HxLxP): 1023 x 469 x 447 mm. Peso: 38,2 kg