

EKX-15P



**1.409,30 € tax included**

Reference: 056907

EKX-15P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale, costruita con pannelli di compensato da 15 mm, rivestita con EVCoat e rifinita in colore nero. Include 2 maniglie in metallo, presa per treppiede e 8 punti di ancoraggio M10. Modulo amplificatore di classe D da 1.500 W, QuickSmartDSP con display LCD ed encoder associato, preset di equalizzazione per modalità di applicazione e posizione, equalizzatore a 3 bande, 5 memorie di preset pre-programmati. 2 ingressi con connettori ComboXLR-Jack $\frac{1}{4}$ ', con regolazione indipendente del livello di ingresso, 1 regolazione del volume complessivo dell'amplificatore e 1 uscita parallela con mix degli ingressi (XLR). LF: 1 altoparlante con cono da 15" (EVS-15M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1" (DH-1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia Signal Synchronized Transducers (SST). Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 48Hz - 20kHz. SPL massimo: 134 dB. Dimensioni (HxLxP): 685 x 432 x 429 mm. Peso: 24,4 kg