

SL 1200

1.062,20 € tax included

Reference: 057050

SL 1200



Amplificatore di potenza a 2 canali. Topologia di classe AB. Potenza di uscita in modalità stereo (THD 1%, 1kHz): 2x 380W in 8 , 2x 600W in 4 , 2x 900W in 2 . Potenza di uscita in modalità ponte (THD 1%, 1kHz): 1x 1.200W a 8 , 1x 1.800W a 4 . Risposta in frequenza: da 10Hz a 40kHz (± 1 dB). Guadagno: 32 dB. Sensibilità d'ingresso: +3,1 dBu. Gamma massima di tensione RMS in uscita: 65,1 V. Consumo di energia a 4A di potenza massima in uscita: 700W. Controllo del guadagno incorporato e indicatori (LED) per il livello di uscita, il limitatore, la protezione e l'alimentazione sul pannello frontale. Circuiti di protezione per: surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito, ritorno EMF, corrente di picco, corrente di spunto, HF e DC in uscita e soft start. Ingresso/uscita del segnale tramite XLR3. Uscita di carico con connettore Speakon. Dimensioni (L x A x P), mm: 483 (19') x 88,1 (2U) x 421,5 . Peso: 14,8 kg