

SL 2400

1.604,60 € tax included

Reference: 057052

SL 2400



Amplificatore di potenza a 2 canali. Topologia di classe H. Potenza di uscita in modalità stereo (THD 1%, 1kHz): 2x 750W in 8 , 2x 1.200W in 4 , 2x 1.800W in 2 . Potenza di uscita in modalità ponte (THD 1%, 1kHz): 1x 2.400W in 8 , 1x 3.600W in 4 . Risposta in frequenza: da 10Hz a 40kHz ($\pm 1\text{dB}$). Guadagno: 32 dB. Sensibilità d'ingresso: +6,6 dBu. Gamma massima di tensione RMS in uscita: 90,6 V. Consumo di energia a 4A di potenza massima in uscita: 850W. Incorpora il controllo del guadagno e gli indicatori (LED) per il livello di uscita, il limitatore, la protezione e l'alimentazione sul frontale. Circuiti di protezione per: surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito, ritorno EMF, corrente di picco, corrente di spunto, HF e DC in uscita e soft start. Ingresso/uscita del segnale tramite XLR3. Uscita di carico con connettore Speakon. Dimensioni (L x A x P), mm: 483 (19') x 88,1 (2U) x 421,5 . Peso: 17,7 kg