

L1800FD

1.260,30 € tax included

Reference: 057054

L1800FD



Amplificatore di potenza a 2 canali con DSP, filtri FIR, limiter, delay, GEQ e PEQ per canale. Topologia di classe AB. Potenza d'uscita in modalità stereo (THD 1%, 1kHz): 2x 480W a 8, 2x 950W a 4, 2x 1600W a 2. Potenza di uscita in modalità ponte (THD 1%, 1kHz): 1x 1700W a 8, 1x 2800W a 4. Risposta in frequenza: da 10Hz a 21kHz (± 1 dB). Guadagno: 32 dB. Sensibilità d'ingresso: +21dBu. Gamma massima di tensione RMS in uscita: 65,1 V. Consumo di energia a 4 alla massima potenza di uscita: 700W. Display a LED. Guadagno e indicatori (LED) per livello di uscita, limitatore, protezione e alimentazione sul frontale. Circuiti di protezione per: surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito, ritorno EMF, corrente di picco, corrente di spunto, uscita HF e DC e soft start. Ingresso/uscita di segnale tramite XLR3. Uscita di carico con connettore Speakon. Dimensioni (L x A x P), mm: 483 (19') x 88 (2U) x 462,4 . Peso: 15,2 kg