

ELX200-15P



**1.034,10 € tax included**

Reference: 058173

ELX200-15P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale costruita con stampi in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi contemporaneamente tramite l'app QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate in condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto, supporto per treppiede e tre (3) punti di ancoraggio M10. Include un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed encoder associato, con preset per modalità di applicazione e posizione, 5 preset programmabili dall'utente, controllo dei toni e selezione del filtro passa-alto per l'uso con SUB. Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack $\frac{1}{4}$ ' Combo), 1 ingresso AUX (Stereo RCA), 1 uscita con somma di tutti gli ingressi (XLR). LF: 1 altoparlante con cono da 15' (EVS-15M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1C). Risposta -10dB: 48Hz - 19kHz. SPL massimo: 132 dB. Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Consumo di energia: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1,8 A. Dimensioni (HxLxP): 710 x 423 x 384 mm. Peso: 18,9 kg