

Interfaccia Audio USB 3.0 fino a 192 kHz, 94 In/Out: 12 x Analog I/O, 4 x Preamp Mic/inst, 1 x MADI I/O, 1 x AES/EBU I/O, 2 x AD

**2.333,00 € tax included**

Reference: RMEUF3

Interfaccia Audio USB 3.0 fino a 192 kHz, 94 In/Out: 12 x Analog I/O, 4 x Preamp Mic/inst, 1 x MADI I/O, 1 x AES/EBU I/O, 2 x ADAT I/O - TotalMix con effetti integrati su DSP - SteadyClock



La Fireface UFX III è un'interfaccia audio USB 3 di fascia alta a 188 canali e 24 bit/192 kHz progettata per essere il centro di qualsiasi studio multitraccia, in grado di gestire fino a 94 I/O con estrema facilità. La sua flessibilità senza precedenti, la compatibilità, l'implementazione del DURec (Direct USB Recording) e i rinomati driver e hardware a bassa latenza di RME garantiscono un funzionamento impeccabile in qualsiasi modalità ed applicazione. Ricca di funzioni dedicate ai professionisti, tra cui SteadyClock FS, MADI 1/0 (64 canali), un potente DSP, USB 3.0 (pronto per 94 canali I/O Class Compliant), TotalMix FX, registrazione diretta via USB e supporto per il remote controller avanzato ARC USB (disponibile separatamente). La Fireface UFX III è lo strumento perfetto per i professionisti che devono gestire qualsiasi registrazione multitraccia, il missaggio e il mastering. Connettività 12 x analogico I/O 4 ingressi Mic/Line 2 x uscita XLR 2 x uscita cuffie 1 x AES V/O 2 x SPDIF I/O 2 x ADAT I/O 1 x Wordclock I/O 1 x MADI I/O 2 x MIDI 1/O 2 x MIDI su MADI Compatibile con USB 3.0 / USB 2.0