

Linear 5 MKII 112 XA

1.349,00 € tax included

Reference: 16900405



HK Audio Linear 5 MKII 112 XA è **diffusore attivo due vie** compatto multifunzionale, facile da trasportare per performance straordinarie anche in spazi ristretti. Presenta un **driver LF da 12"** e un **tweeter da 1"**, il potente **amplificatore da 1200W** comprende un **DSP** con equalizzatore integrato, controllabile attraverso **DSP Control**. Tutti i cabinet della linea Linear 5 sono realizzati in **multistrato e MDF**.

Linear 5 MKII entra nel mondo dei DSP

Pieno controllo sull'emissione sonora, anche durante il sound check o lo spettacolo, è una caratteristica già ben nota nei grandi sistemi da tour o nelle serie LINEAR 7 e LINEAR 9. L'applicazione **DSP CONTROL** consente il controllo remoto di tutti i componenti LINEAR 5, dai monitor da palco ai sistemi PA completi, tramite la rete e il software proprietario DSP CONTROL di HK Audio per Mac e PC. **Le caratteristiche dei potenti DSP, come volume, equalizzazione, limiting, delay e polarità**, sono quindi accessibili direttamente dalla posizione FoH in qualsiasi momento.

I diffusori che non dispongono di una propria tecnologia DSP possono farlo grazie all'uscita controllata **DSP OUT** presente in tutti gli altoparlanti della serie LINEAR 5.

Un **equalizzatore semi-parametrico a 10 bande**, filtro passa-alto, filtro passa-basso, delay, polarità e limiting sono disponibili per ciascuna uscita DSP, indipendentemente dalla configurazione DSP della LINEAR 5.

Il cabinet di HK Audio Linear 5 MKII 110 XA

Le **caratteristiche acustiche e la stabilità** del legno non hanno rivali nella costruzione di altoparlanti. È per questi motivi che tutti i componenti di LINEAR 5 sono integrati in **cabinet in legno**. Grazie **alla combinazione di MDF e multistrato di betulla**, le unità medio/alte e i subwoofer sono estremamente compatti e **relativamente leggeri**, nonostante il materiale robusto. Il **LINEAR 5 MK II 118 Sub A** è realizzato interamente in multistrati di betulla.

Ogni singolo diffusore è realizzato in Germania utilizzando una combinazione di produzione ad alta precisione, controllata da computer e maestria artigianale, con **legno privo di tossine, laccatura a base d'acqua e una rigorosa strategia di riciclaggio e di prevenzione dei rifiuti**.

Maniglie Multigrips

Le maniglie MultiGrips integrate rendono la gestione dei diffusori un gioco da ragazzi e garantiscono una sicurezza ancora maggiore in ogni situazione. Consentono inoltre di montare hardware di sollevamento professionale. Le **staffe di inclinazione TB-45N o TB-45NQ** possono essere montate direttamente sulle maniglie MultiGrip, rendendole ideali per il montaggio o l'installazione professionale. I modelli della serie LINEAR 5 hanno **punti di montaggio 3 x M8** e possono essere utilizzati assieme ai punti di attacco AP-8, ad esempio.

Caratteristiche Linear 5 MKII 112 XA

- SPL @ 10% THD: 128 dB half space
- Risposta in frequenza +/-3 dB: 73 Hz – 12 kHz
- Risposta in frequenza -10 dB: 68 Hz – 19 kHz
- Amplificatore 1200W
- Driver 1x 12", 2.5" voice coil
- Tweeter 1", 1.7" voice coil
- Dispersione 80° x 60° ruotabile
- Ingresso Ethernet
- Cabinet in legno multistrato e MDF
- DSP Integrato
- Uscita DSP Out
- Latenza minore di 2ms
- Equalizzatore semi-parametrico a 10 bande, filtro passa-alto, filtro passa-basso, delay, polarità e limiting
- Dimensione 36 x 59 x 30.5 cm
- Peso 17.6 kg