

DEPT. 10 AMPED 3

608,50 € tax included

Reference: T669422

DEPT. 10 AMPED 3



L'AMPED 3 è un amplificatore a pedale da 100 watt ad alto rendimento con 6 opzioni di voce e 3 canali programmabili con riverbero. Perfetto per i musicisti che cercano i toni di segnale più elevati che si trovano negli amplificatori valvolari multicanale come la Series One. È possibile utilizzarlo per alimentare un altoparlante da 100 watt, per l'uscita diretta alla scrivania o per collegarlo a un altro amplificatore tradizionale, in modo da portare con sé il proprio suono ovunque si vada. La riduzione della potenza fino a 1 W e la connettività USB-C lo fanno sentire a casa sia in studio che sul palco.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Amplificatore-pedale da 100 W, a 3 canali, ad alto rendimento.
- Amplificatore programmabile con Boost e Reverb configurabile tramite il software gratuito 'Architect' di Blackstar.
- Il design unico fornisce piena potenza e un tono ottimale in qualsiasi configurazione di altoparlante a 8 o 16 ohm.
- Il controllo della risposta offre tre diverse risposte delle valvole di potenza: EL84, EL34 e 6L6. Ciascuna impostazione offre la risposta, la dinamica, il calo, il decadimento e le caratteristiche di rottura dell'amplificatore valvolare selezionato.
- Controllo di tono ISF (Infinite Shape Feature) brevettato.
- 3 canali commutabili a pedale, ciascuno con 2 voicings che consentono di selezionare il tono perfetto.
- Le preimpostazioni possono essere memorizzate e richiamate direttamente dall'AMPED 3.
- Pre o Post Boost programmabile, con controllo del livello.
- Connettività professionale e integrazione nel vostro setup grazie all'interfaccia audio USB a bassa latenza per la registrazione, all'uscita di linea stereo TRS e all'uscita XLR Mono D.I. per l'uso dal vivo.
- Uscita del simulatore CabRig per il collegamento diretto.
- Loop effetti, 2 uscite 9V DC e MIDI per una facile integrazione nella pedaliera o nel rig.
- Piccolo e leggero da trasportare nello zaino.
- Tensione universale
- Ingresso e uscita effetti
- Realizzato in alluminio resistente con logo illuminato.
- Larghezza: 288 mm
- Altezza: 80 mm
- Profondità: 149 mm
- Peso: 1,98Kg
- embalaje mal estadoArtículo reembalado