

TS12S

549,00 € tax included

Reference: 11400154



Alto Professional TS12S è un subwoofer con cono da 12", amplificato da 2500W di picco, per un max SPL a un metro di 130dB, con una risposta in frequenza dai 44Hz ai 140Hz (-3dB).

Dimensioni e peso: 454,7x459,7x505,5mm; 25,9KG. Due i preset di equalizzazione selezionabili da pulsante: Live, DJ, oppure flat. Un pulsante permette l'allineamento di fase selezionando tra 0°, 90°, 180° o 270°. 2 sono gli ingressi Combo bilanciati per connettori XLR o Jack da 1/4". Due le uscite passanti XLR per il collegamento ai satelliti.

Caratteristiche Alto Professional TS12S

- Subwoofer amplificato con 2500W in classe D
- Risposta in frequenza: dai 44Hz ai 140Hz (-3dB)
- Estensione in frequenza: dai 38Hz ai 152Hz (-10dB)
- Max SPL: 130dB (@1m)
- 2 Ingressi combo: XLR+1/4-inch
- 2 uscite XLR passanti
- Trasduttore: Woofer da 12" (305 mm)
- Voice Coil da 3" (76.2 mm)
- 2 preset di EQ selezionabili dall'utente: Live e DJ, oppure Off.
- Interruttore per l'allineamento di fase: 0°, 90°, 180° o 270°.



- Controlli di Volume e pulsante on/off con LED
- LED indicatore di segnale e clip
- Circuiti di protezione: surriscaldamento, clip e saturazione trasduttori
- Cabinet in MDF rinforzato
- Foro da 36mm sul top per l'inserimento di stativo
- Presa IEC per l'alimentazione da corrente
- Consumo: 1600W
- Fusibile: T8AL AC250V (220-240V)
- Dimensioni e peso: 454,7x459,7x505,5mm; 25,9KG