

TS18S

759,00 € tax included

Reference: 11400156



Alto Professional TS18S è un subwoofer con cono da 18" amplificato da 2500W di picco, con un max SPL a un metro di 137dB e una risposta in frequenza che copre dai 29Hz ai 100Hz (-3dB); estensione dai 27Hz ai 111Hz (-10dB).

Dimensioni e peso: 678,2x530,9x627,4mm; 42,2KG. Due i preset di equalizzazione selezionabili da pulsante: Live, DJ, oppure flat. Un pulsante permette l'allineamento di fase selezionando tra 0°, 90°, 180° o 270°. 2 sono gli ingressi Combo bilanciati per connettori XLR o Jack da ¼". Due le uscite passanti XLR per il collegamento ai satelliti.

Caratteristiche Alto Professional TS18S

- Subwoofer amplificato con 2500W in classe D
- Risposta in frequenza: dai 29Hz ai 100Hz (-3dB)
- Estensione: dai 27Hz ai 111Hz (-10dB)
- Max SPL: 137dB (@1m)
- 2 Ingressi combo: XLR+1/4-inch
- 2 uscite XLR
- Trasduttore: Woofer da 18" (457mm)
- Voice Coil da 3" (76.2 mm)
- 2 preset di EQ selezionabili dall'utente: Live e DJ, oppure Off.
- Interruttore per l'allineamento di fase: 0°, 90°, 180° o 270°.

- Controlli di Volume e pulsante on/off con LED
- LED indicatore di segnale e clip
- Circuiti di protezione: surriscaldamento, clip e saturazione trasduttori
- Cabinet in MDF rinforzato
- Foro da 36mm sul top per l'inserimento di stativo
- Presa IEC per l'alimentazione da corrente
- Consumo: 1600W
- Fusibile: T8AL AC250V (220-240V)
- Inserti M6 per trasporto su carrello
- Dimensioni e peso: 678,2x530,9x627,4mm; 42,2KG