

HT STAGE 60 112 MKIII

1.446,80 € tax included

Reference: 677356

HT STAGE 60 112 MkIII



La linea HT Venue di Blackstar è rinomata per i suoi toni puliti e overdrive da prima della classe, il tutto in un'unica unità adatta allo studio e ai concerti.

L'HT Venue MK III eleva questa gamma a nuove vette con un nuovo stile che si presenta come un qualsiasi amplificatore boutique di qualità superiore.

Il nuovo pannello ha un'estetica pulita e nitida e un'impiallacciatura priva di spigoli. La bellezza è nei dettagli: sono stati introdotti mini interruttori a bilanciere di alta qualità, i colori dei LED sono stati aggiornati e la plastica del pannello di controllo è stata sostituita con una nuova versione in metallo.

La simulazione dei diffusori CabRig DSP è ora di serie e consente ai chitarristi di scegliere tra centinaia di diverse impostazioni di cabinet, microfono, posizionamento del microfono e ambiente.

Queste impostazioni possono essere salvate e memorizzate in 3 preset richiamabili direttamente dall'amplificatore.

In poche parole, non c'è amplificatore più bello o dal suono migliore in questa categoria.

Caratteristiche principali:

- Combo valvolare da 60 watt
- 2 x ECC83, 2 x EL34
- Tre canali commutabili a pedale, ciascuno con due 'voci' commutabili a pedale
- 1 altoparlante Celestion da 12"
- Controlli di tono migliorati
- Funzione Infinite Shape (ISF) brevettata sui canali overdrive (OD1/OD2)
- Presenza
- Volume master
- Interruttore di riduzione della potenza per il funzionamento a 6 watt
- Riverbero digitale con interruttore Dark/Bright
- Tempo di riverbero regolabile tramite connessione USB al software gratuito Architect
- Simulazione CabRig™ DSP all'avanguardia di altoparlanti, diffusori, cabinet, microfoni e ambienti
- Editing approfondito disponibile tramite connessione USB al software Architect
- Uscite bilanciate XLR e per cuffie stereo potenziate
- Uscita USB a 4 canali: dry/clean, uscita preamplificata e sinistra/destra emulata
- Loop effetti con interruttore di livello per +4dBv/-10dBv
- Uscite per diffusori per 2 x 8 ohm e 1 x 16 ohm